



Ministerieel besluit tot vaststelling van het kwaliteitsborgingssysteem voor grondstoffen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 5;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen, artikel 2.5.1.2. § 2 laatste lid en artikel 2.5.1.2. § 3 laatste lid.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Raad van State heeft advies xxxx/x (adviesnummer) gegeven op (datum).

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHHAVING, OMGEVING, ENERGIE
en TOERISME BESLUIT:

Hoofdstuk 1 Definities

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° Vlarema: besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

2° Vlarel: besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.

Hoofdstuk 2. Eisen waaraan de zelfcontrole moet voldoen

Art. 2. De acceptatiecriteria en de acceptatieprocedure moeten garanderen dat de geproduceerde grondstoffen voldoen aan de criteria opgenomen in Vlarema en indien van toepassing aan de bijkomende criteria vermeld in de grondstofverklaring. De grondstofproducent onderbouwt de acceptatiecriteria en acceptatieprocedure minstens door gerichte monsternames en analyses van de inputmaterialen en de geproduceerde grondstoffen.

Art. 3. Elke processtap die een impact heeft op de aard en de milieukwaliteit van de grondstof wordt gemonitord. Indien bij een processtap een afwijking wordt vastgesteld voorziet de grondstoffenproducent in een procedure met welke corrigerende acties moeten genomen worden.

Art. 4. Het controleschema bepaalt de minimale frequentie van bemonstering en van te analyseren parameters van de beoogde grondstof. Het controleschema legt vast wie de bemonstering en de analyse mag uitvoeren. De grondstoffenproducent definieert per geproduceerde grondstof hoe een productiebatch wordt vastgesteld. Indien hij met de grondstof een mengsel aanmaakt bepaalt hij in het controleschema hoe, met welke frequentie en door wie het mengsel zal bemonsterd en geanalyseerd worden. De grondstoffenproducent bepaalt wie de conformiteit van de analyseresultaten met de voorwaarden van de grondstofverklaring controleert.

De monstername van de grondstof, en van het mengsel indien van toepassing, wordt uitgevoerd overeenkomstig de geschikte CMA-procedure door een laboratorium erkend overeenkomstig het Vlarel, tenzij anders bepaald in de grondstofverklaring. Voormelde monstername kan worden uitgevoerd door iedere persoon die een goedkeuring bezit volgens de code van goede praktijk voor de zelfcontrole van de monstername. De analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium erkend overeenkomstig het Vlarel, tenzij anders bepaald in de grondstofverklaring.

De grondstoffenproducent beschikt over een uitgeschreven procedure indien de aard en de milieukwaliteit van de grondstof niet voldoet. Deze procedure bepaalt welke acties noodzakelijk zijn en wie de non-conformiteit van de grondstof meedeelt aan de toezichthoudende overheid en de certificatie-instelling.

Art. 5. Inzake voorraadbeheer en controle stelt de grondstoffenproducent een werkmethode op voor het aanvullen van het uitgaand materialenregister, vermeld in artikel 7.2.2.2 van het Vlarema en voor het aanvullen van de controleregisters.

De afleveringsbon vergezelt elk transport van de grondstoffenproducent naar de grondstoffengebruiker en bevat minstens de volgende informatie:

- 1° het dossiernummer van de grondstofverklaring;
- 2° het certificaatnummer met het logo van de certificatie-instelling;
- 3° een uniek oplopend volgnummer;
- 4° de identificatiegegevens van de producent;
- 5° de identificatiegegevens van de productie-eenheid;
- 6° de identificatiegegevens van de grondstoffengebruiker (naam en adres);
- 7° de naam van de grondstof;
- 8° de datum van vertrek uit de productie-eenheid;
- 9° de hoeveelheid grondstof in ton of kubieke meter;
- 10° de vervoerder;
- 11° de handtekening van de vervoerder en van de grondstoffenproducent of zijn gemachtigde.

Art. 6. De grondstoffenproducent bezit voor elk aspect van de zelfcontrole zoals vermeld in art. 2.5.1.2, §2 van het Vlarema een verantwoordelijke. Hij beschikt over een procedure voor de opleiding, de bevoegdverklaring en de bijscholing. Voor elke verantwoordelijke wordt een vervanger aangeduid met dezelfde bevoegdheid.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden waaraan de certificatie-instelling moet voldoen

Art. 7. De certificatie-instelling structureert en beheert haar certificatie-activiteiten zodanig dat zij haar onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid ten allen tijde waarborgen.

De certificatie-instelling stelt een certificatiereglement op voor de borging van de milieukwaliteit van grondstoffen voor een toepassingsgebied. Het certificatiereglement bevat ook een sanctieregeling bij tekortkomingen en inbreuken.

De werking en de structuur van de certificatie-instelling zijn in overeenstemming met de norm NBN EN ISO 17065. De accreditatie heeft betrekking op de uit te voeren activiteiten.

De certificatie-instelling is voldoende representatief voor de verschillende sectoren die betrokken zijn bij het gebruik van de grondstoffen. De certificatie-instelling wordt geacht hieraan te voldoen als haar structuur of haar aandeelhouderschap bestaat uit één of meer organisaties, die voldoende representatief zijn binnen de sector die bij het gebruik van grondstoffen in het Vlaamse Gewest betrokken is.

Voor de certificatie van grondstoffen worden eenheidsreglementen aan dit besluit als bijlage toegevoegd. Voor elke eenheidsreglement moet de certificatie-instelling geaccrediteerd worden door BELAC of door een ander lid van de European Accreditation (EA). De certificatie-instelling meldt de accreditatie en het certificatiereglement aan OVAM.

De certificatie-instelling moet volgens het overeenkomstige eenheidsreglement de certificatie van de grondstof uitvoeren.

De certificatie-instelling houdt per gecertificeerde grondstof de gegevens bij zoals bepaald in art. 2.5.1.3 en 2.5.1.4 van het Vlarema.

De certificatie-instelling neemt deel aan de overlegstructuur die de OVAM opricht voor de opvolging van het betreffende eenheidsreglement. De OVAM legt het gewijzigde eenheidsreglement ter goedkeuring voor aan de minister.

De certificatie-instelling is ertoe gemachtigd om op te treden om het certificaat tegen elk misbruik door de certificaathouders te beschermen, en onrechtmatige verwijzingen naar de specificatie waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan.

De certificatie-instelling meldt aan de OVAM en de toezichthoudende overheid elke stopzetting van de certificatie van een certificaathouder en elke voortijdige beëindiging van een aanvraag in toelatingsperiode met vermelding van de reden hiervan.

Hoofdstuk 4. Aanvraag van het certificaat en de taken van de certificatie-instelling

Art. 8. De grondstoffenproducent stuurt schriftelijk of elektronisch een aanvraag tot het verkrijgen van een certificaat voor de grondstof naar een geaccrediteerde certificatie-instelling.

In de aanvraag worden minstens de volgende gegevens verstrekt:

- 1° de grondstofverklaring;
- 2° het verwerkingsproces waaruit de grondstof voorkomt;
- 3° de milieukwaliteit van de grondstof;
- 4° de beschrijving van de zelfcontrole.

De formele aanvraag, de volledigheid en de ontvankelijkheid worden nader beschreven in het certificatiereglement.

De grondstofproducent moet alle documenten van de certificatie-instelling ter beschikking stellen van de toezichthoudende overheid.

De certificatie-instelling voert een initiële audit uit bij de grondstoffenproducent en maakt hiervan een auditverslag. De grondstoffenproducent kan het auditverslag aanvullen met eigen opmerkingen. Het auditverslag met advies van de certificatie-instelling wordt ondertekend door de grondstoffenproducent en de certificatie-instelling of hun gemachtigde.

Vanaf het gunstig advies van de certificatie-instelling zit de grondstoffenproducent in de toelatingsperiode. De duur van de toelatingsperiode bedraagt in principe minimaal 20 productiedagen en maximaal 1 jaar. Tijdens deze periode bepaalt de certificatie-instelling onder welke voorwaarden de grondstoffenproducent zijn grondstof al dan niet kan leveren.

De certificatie-instelling verleent of weigert het certificaat op basis van de gegevens van de zelfcontrole, de productidentificatie, het voorraadbeheer en het auditverslag van de externe controle. De certificatie-instelling brengt de aanvrager per aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

De certificatie-instelling kan vragen om eventuele tekortkomingen vastgesteld in de toelatingsperiode te corrigeren binnen een bepaalde termijn. Bij een gunstige beoordeling van de corrigerende acties verleent de certificatie-instelling binnen de veertien kalenderdagen vanaf de melding door de producent van de corrigerende acties per aangetekende brief een certificaat voor de grondstof aan de grondstofproducent. De geldigheid, de geldigheidsduur, het gebruik van het certificatielogo en de wijziging van het certificaat worden nader bepaald in het certificatiereglement.

Indien de aanvrager nalaat om binnen de gevraagde termijn de corrigerende acties uit te voeren of de corrigerende acties zijn ontoereikend, maakt de certificatie-instelling binnen de veertien kalenderdagen na het verstrijken van de termijn een ongunstig beoordelingsverslag op met weigering van de aanvraag. De certificatie-instelling brengt de aanvrager per aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing.

Tegen de beslissing van de certificatie-instelling kan beroep worden ingesteld bij de OVAM, die uitspraak doet binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroep. Het beroep wordt met aangetekende brief ingediend binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst van de bestreden beslissing. Het beroep schort de bestreden beslissing niet op.

Gedurende de toelatingsperiode en gedurende de periode van zes maanden na het beëindigen van de toelatingsperiode, kan de grondstoffenproducent geen beroep doen op een andere certificatie-instelling dan de certificatie-instelling bij wie hij zijn certificaat heeft aangevraagd.

Art. 9. De grondstoffenproducent met certificaat is onderworpen aan externe controle door de certificatie-instelling volgens de frequentie bepaald in het betreffende eenheidsreglement en in de grondstofverklaring.

De certificatie-instelling controleert en beoordeelt minstens de volgende aspecten van de zelfcontrole:

- 1° de acceptatiecriteria, de acceptatieprocedure en de verslagen van de monsternamen en van de analyse van de te verwerken inputmaterialen;
- 2° het verwerkingsproces waaruit de grondstof voorkomt en de eventuele wijzigingen;
- 3° de monitoring en controleschema's van de aard en de milieukwaliteit van de grondstof;
- 4° de controleregisters met de resultaten van alle acties, behandelingen, monsternemingen, analyses en controles;
- 5° het voorraadbeheer, materialenregister en de afleveringsbonnen;
- 6° de opleiding en bijscholing van het personeel en de lijst van de bevoegdheden plus verantwoordelijkheden voor elk onderdeel van het proces van zelfcontrole.

De monsternemingen en monstervoorbehandelingen ter plaatse worden uitgevoerd door een monsternemer die beschikt over een valabele erkenning overeenkomstig het Vlarel, in aanwezigheid van de certificatie-instelling. De beoordeling van de milieukwaliteit en de gebruiksbependingen gebeurt door de certificatie-instelling.

Art. 10. De certificatie-instelling brengt de grondstoffenproducent schriftelijk op de hoogte van het verslag van de externe controle uiterlijk dertig kalenderdagen na de externe controle. Indien bij de externe controle geen tekortkomingen worden vastgesteld blijft het certificaat voor de grondstof behouden.

De certificatie-instelling kan vragen om eventuele tekortkomingen vermeld in het verslag van de externe controle te corrigeren en te rapporteren binnen een bepaalde termijn.

Bij een gunstige beoordeling van de corrigerende acties blijft het certificaat voor de grondstof behouden.

Indien de grondstofproducent nalaat om binnen de gevraagde termijn de corrigerende acties uit te voeren stuurt de certificatie-instelling binnen de veertien kalenderdagen na het verstrijken van de termijn per aangetekende brief een ongunstig beoordelingsverslag met sancties die in het voorstel van beslissing worden opgenomen.

Als de grondstofproducent binnen de gevraagde termijn de corrigerende acties doorstuurt, beoordeelt de certificatie-instelling deze corrigerende acties binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst. Bij een ongunstige beoordeling van de corrigerende acties brengt de certificatie-instelling de grondstofproducent per aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst van de corrigerende acties. Het ongunstige beoordelingsverslag met sancties worden in het voorstel van beslissing opgenomen.

Een sanctie kan betrekking hebben op een gedeelte of op het geheel van de gecertificeerde productie. Ze kan ertoe leiden dat de zelfcontrole of de externe controle verscherpt wordt, en dat de certificaathouder bijkomende maatregelen opgelegd krijgt.

Dit voorstel van beslissing bestaat uit het behoud van het certificaat voor de grondstof met striktere voorwaarden, de opschorting van het certificaat of de opheffing van het certificaat. De certificatie-instelling brengt de grondstofproducent,

de OVAM en de toezichhoudende overheid per aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing.

Vanaf de ontvangst van het voorstel van beslissing beschikt de grondstoffenproducent over veertien kalenderdagen om zijn verweermiddelen per aangetekende brief aan de certificatie-instelling te bezorgen. De grondstoffenproducent kan aan de certificatie-instelling een hoorzitting vragen binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van het voorstel van beslissing. De hoorzitting vervangt niet het indienen van de verweermiddelen. Het indienen van verweermiddelen of de vraag voor hoorzitting schort het voorstel van beslissing van de certificatie-instelling niet op.

De certificatie-instelling neemt een beslissing binnen de veertien kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voor het aanleveren van verweermiddelen. De certificatie-instelling brengt de grondstoffenproducent, de OVAM en de toezichhoudende overheid per aangetekende brief op de hoogte van haar beslissing.

Tegen de beslissing van de certificatie-instelling kan beroep worden ingesteld bij de OVAM, die uitspraak doet binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroep. Het beroep wordt met aangetekende brief ingediend binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst van de bestreden beslissing. Het beroep schort de bestreden beslissing niet op.

Gedurende de periode dat de grondstoffenproducent gesanctioneerd is en gedurende de periode van zes maanden daarna, kan hij geen beroep doen op een andere certificatie-instelling dan de certificatie-instelling die zijn certificaat heeft afgeleverd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 11. De bepalingen van afdeling 2.5.1 van het Vlarema, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, treden in werking op xxxx

Artikel 12.

Dit besluit treedt in werking op xxxx

Brussel,

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,



Zuhal DEMIR

Bijlage Eenheidsreglement bouwstof bij het ministerieel besluit van XX XX 20XX
houdende de goedkeuring van het kwaliteitsborgingsysteem voor grondstoffen

Inhoudsopgave

Artikel 1	TOEPASSINGSGEBIED.....	3
Artikel 2	DEFINITIES.....	4
Artikel 3	CERTIFICATIE-INSTELLING.....	8
Art. 3.1	Mandaat	8
Art. 3.2	Informatieplicht	8
Art. 3.3	De registratie als certificatie-instelling	9
Art. 3.3.1		9
Art. 3.3.2		9
Art. 3.3.3		9
Art. 3.4	Het beheer van het eenheidsreglement bouwstoffen.....	9
Art. 3.4.1		9
Art. 3.4.2		10
Artikel 4	DRAAGWIJDTE VAN HET CERTIFICAAT.....	10
Art. 4.1		10
Art. 4.2		10
Art. 4.3		10
Art. 4.4		10
Art. 4.5		10
Art. 4.6		11
Artikel 5	CONTROLELABORATORIA.....	11
Art. 5.1	Erkenning van de controlelaboratoria	11
Artikel 6	VERGUNNINGEN EN GRONDSTOFVERKLARING	11
Art. 6.1		11
Art. 6.2		11
Artikel 7	ZELFCONTROLE	12
Art. 7.1	Algemene bepalingen	12
Art. 7.2.1		12
Art. 7.3	Monsternemingsapparatuur en laboratorium voor zelfcontrole	12
Art. 7.3.1		12
Art. 7.3.2		12
Art. 7.3.3		12
Art. 7.3.4		13
Art. 7.3.5		13
Art. 7.4	Controlepersoneel	13
Art. 7.4.1		13
Art. 7.4.4		13
Art. 7.5	KWALITEITSHANDBOEK	13

Art. 7.6	Controleschema's.....	15
Art. 7.6.1	Controle op de acceptatie van de inputmaterialen	15
Art. 7.6.2.	Controle op de wijze van verwerking	17
Art. 7.6.3	Controle op de geproduceerde grondstoffen (bouwstoffen): wijze van monsterneming, controlefrequenties en controleschema's	20
Art. 7.6.5	Controle op de kwaliteit van het mengproduct	30
Art. 7.6.7	Voorraadbeheer	32
Art. 7.6.8	Afvoer van de grondstoffen	34
Art. 7.6.9	Registraties	35
Artikel 8	PRODUCTIDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO	35
Art. 8.1	Productidentificatie	35
Artikel 9	EXTERNE CONTROLE	35
Art. 9.1	Algemene bepalingen	35
Art. 9.2	Controlebezoeken	36
Art. 9.2.1	Algemene bepalingen	36
Art. 9.2.2	Periodieke controle bezoeken.....	36
Art. 9.2.3	Bijkomende inspecties	38
Art. 9.2.4	Opvolging betrouwbaarheid zelfcontrole.....	38
Art. 9.2.5	Vaststelling tekortkomingen	39
Art. 9.5	Verslaggeving.....	41
Art. 9.5.1		41
Art. 9.5.2		42
Art. 9.5.3		42
Artikel 10	SANCTIES	42
Art. 10.1		42
Art. 10.2		42
Art. 10.3		42
Art. 10.5		43
Art. 10.6		43
Art. 10.7		43
Artikel 11	BEROEP	43
Art. 11.1	Gehoor	43
Art. 11.1.1		43
Art. 11.1.2		43
Art. 11.1.3		43
Art. 11.2	Beroep.....	44
Art. 11.2.1		44
Art. 11.2.2		44
Art. 11.2.3		44

Artikel 1 TOEPASSINGSGEBIED

Dit reglement is van toepassing voor de certificatie van grondstoffen die worden toegepast in of als bouwstof en waarvoor in de grondstofverklaring een kwaliteitsborgingsysteem is opgelegd of waarvoor de grondstoffenproducent vrijwillig kiest voor certificatie.

De bouwstof kan toegepast worden als een granulaat (zand of steenslag), een bindmiddel, een toevoegsel, een hulpstof, of andere zoals omschreven in bouwtechnische normeringen of voorschriften.

Dit reglement heeft tot doel de garantie te bieden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de grondstoffen in overeenstemming is met de bepalingen van het VLAREMA en met de voorwaarden voor de grondstoffenproducent zoals vermeld in de grondstofverklaring.

Voorliggend eenheidsreglement certificeert enkel de milieuhygiënische kwaliteit van deze grondstoffen die gebruikt worden als bouwstoffen. De certificatie van de bouwtechnische vereisten maken geen onderdeel uit van dit kwaliteitsborgingssysteem en van de certificering onder dit eenheidsreglement bouwstof.

Om te voldoen aan de einde-afvalcriteria moet de grondstoffenproducent aantonen dat de grondstof voldoet aan de definitie van bouwstof en aan de bouwtechnische voorschriften die vereist zijn voor de specifieke toepassing ervan.

Voor het gebruik van bouwstoffen in toepassingen waarvoor een geharmoniseerde EN-norm verplicht is, wordt het certificaat pas uitgereikt nadat de grondstoffenproducent voldaan heeft aan alle reglementaire bepalingen van de CE-markering volgens het hoogste vereiste niveau dat van toepassing is voor de betreffende EN-norm. De technische fiche wordt afgeleverd conform het van toepassing zijnde bouwtechnische certificatiereglement. Een technische fiche zal hierbij aanvullend afgeleverd worden door de certificatie-instelling als er bouwtechnische keuringen worden uitgevoerd op de bouwstof of mengproduct. Deze technisch fiche wordt afgeleverd per bouwstof en per mengproduct.

Indien de bouwstof zal worden toegepast volgens andere technische voorschriften of bij gebrek aan een (geharmoniseerde) norm (bv: drainagezand van laguneringsveld,...) moet er een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de grondstoffenproducent en de initiatiefnemer van de werken die de toepassing duidelijk omschrijft en de minimale bouwtechnische vereisten vastlegt. De certificatie-instelling gaat na of voldaan is aan de bouwtechnische vereisten. Het certificaat wordt slechts afgeleverd als voldaan is aan de bouwtechnische vereisten.

De grondstoffen moeten gecertificeerd worden door een certificatie-instelling volgens de regels nader bepaald in voorliggend eenheidsreglement. Het certificaat wordt afgeleverd per exploitatie, of in voorkomend geval per mobiele installatie of per standaard verwerkingsproces op een bouw- en sloopwerf.

Dit reglement is niet van toepassing op:

- de certificatie van gerecycleerde granulaten die geproduceerd worden door een gecertificeerde breker die breekt volgens het EHR gerecycleerde granulaten.
- bodemmaterialen zoals gedefinieerd in het VLAREBO en de afgezeefde steenfractie van deze bodemmaterialen.

Artikel 2 DEFINITIES

Onderstaande lijst is een aanvullende lijst van definities van toepassing op dit eenheidsreglement bouwstof) die nog niet in andere wetgeving (bijv. VLAREMA, VLAREM, Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid, ...) of in het FPC-handboek voor de bouwtechnische keuring zijn gegeven, tenzij onder dit eenheidsreglement bouwstof er een andere invulling aan wordt gegeven.

- inputmateriaal: afvalstof of ander materiaal afkomstig van een specifiek proces en van een specifieke herkomst, met uitzondering van primaire grondstoffen, dat geaccepteerd wordt om te verwerken in de productie-inrichting. Een inputmateriaal wordt gekarakteriseerd op basis van zijn specifieke herkomst, aard, samenstelling en verontreinigingskarakteristieken;
- aanleveringsbon: weegbon die bij de aanlevering wordt opgesteld onder voorbehoud van verdere verwerking;
- certificaathouder: grondstoffenproducent die hiervoor overeenkomstig dit eenheidsreglement bouwstof is gecertificeerd door een certificatie-instelling;
- certificaatnummer: combinatie van alfanumerieke tekens die een certificaat op uniek en éénduidige wijze identificeert;
- initiatiefnemer van de werken: de eigenaar, bouwheer of zijn contractueel vastgelegde verantwoordelijke voor de werken waarin de producten worden toegepast, of de eigenaar of exploitant van de vergunde inrichting die de producten zal gebruiken in een niet-vormgegeven of in een vormgegeven bouwstof.;
- certificatiereglement: document dat de procedure- en beleidsregels van het grondstof certificatiesysteem vastlegt;
- gebruiksbeperking: in dit reglement slaat de term "gebruiksbeperking" op een specifiek voorschrift dat betrekking kan hebben op de mengverhouding, het eventuele gebruik van hulpstoffen of andere technische kenmerken van de bouwstof of de toepassing waarin de bouwstof is verwerkt. De gebruiksbeperkingen moeten ervoor zorgen dat bij sloop of afbraak van de toepassing waarin de bouwstof is verwerkt de vrijgekomen fracties, na eventuele verwerking, terug inzetbaar zijn in de materialenkringloop. Gebruiksbeperkingen worden opgelegd in de grondstofverklaring.
- kwaliteitshandboek beschrijft de organisatie van de grondstoffenproducent en bevat alle procedures en processen die ervoor zorgen dat de grondstof beantwoordt aan de criteria van het VLAREMA en de grondstofverklaring;

- mengproduct: bouwstof die ontstaat door samenvoeging van grondstoffen (primaire grondstoffen of Vlarema-grondstoffen of Vlarebo-materialen die voldoen aan de voorwaarden voor bouwkundig bodemgebruik);
- vergunningstoestand: overzicht van de juridische situatie t.o.v. de omgevingsvergunningsreglementering. In deze context wordt hieronder verstaan: de vergunning klasse 1 en klasse 2 en de melding;
- opschorting autonome levering: periode waarin de certificaathouder de betreffende producten niet meer mag leveren zonder voorafgaande toelating van de certificatie-instelling;
- te verwerken batch: een te verwerken batch wordt samengesteld uit geaccepteerde inputmaterialen op basis van dezelfde herkomst, aard, samenstelling en verontreinigingskarakteristieken. Elke te verwerken batch wordt afzonderlijk verwerkt. Een te verwerken batch ondergaat eenzelfde verwerking;
- productiepartij (grondstof): het gedeelte van een productiebatch dat apart wordt gelegd of wordt afgebakend voor monsterneming en conformiteitsbeoordeling (max 1000 m³);
- procesresidu: het residu bekomen na het reinigen van inputmaterialen dat niet als grondstof op de markt gebracht kan worden;
- productiebatch: een hoeveelheid grondstof afkomstig van eenzelfde verwerking van een te verwerken batch, die gescheiden wordt opgeslagen. De certificaathouder beschrijft zijn werkwijze voor het samenstellen van de productiebatchen in zijn kwaliteitshandboek;
- grondstoffenproducent: diegene die de grondstof produceert en die de verantwoordelijkheid heeft dat deze grondstoffen aan de certificatie-eisen voldoen;
- product: in dit reglement slaat de term "product" op een grondstof die aan de vereiste voorwaarden van dit reglement voldoet;
- vaste locatie: een geografische plaats waar inputmaterialen verwerkt worden tot een product;
- exploitatie: een specifieke vaste locatie die vergund is voor de productie van grondstoffen
- mobiele installatie: een installatie die kan ingezet worden op bouw- en sloopwerken;
- standaard verwerkingsproces: het proces om inputmaterialen op een bouw- of sloopwerf te verwerken tot een product. De procedures die hiervoor worden gevolgd moeten worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek;
- productiedeel: te onderscheiden deel van de opslag van de productie sinds de laatste controleproef. Indien er geen onderscheid gemaakt kan worden, wordt de volledige voorraad bedoeld van het betreffende product;
- deelpartij: deel van een bepaald inputmateriaal of product;
- proefmonster: hoeveelheid nodig voor de uitvoering van een proef;
- register van verwerkte inputmaterialen: het register dat de verwerker bijhoudt overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van het VLAREMA;
- technische fiche: bevat de gegevens die betrekking hebben op essentiële kenmerken welke in een geharmoniseerde norm worden gegeven. Deze moeten exact overeenkomen met de door de grondstoffenproducent verklaarde gegevens op de prestatieverklaring. Bij elke levering van een grondstof of

mengproduct moet de klant kunnen beschikken over de bijbehorende, geldige technische fiche;

- vuilvrachtreductie: aantoonbare vermindering van de hoeveelheid verontreinigde stoffen of polluenten in de grondstoffen ten opzichte van de inputmateriaal;
- reinigingsrendement: verhouding van de hoeveelheid grondstof bekomen na verwerking en de hoeveelheid inputmateriaal of tussen verwerkte batch en te verwerken batch;
- bewerken: een productieproces waarbij inputmaterialen worden behandeld door middel van bijvoorbeeld zeven of breken tot grondstoffen die voldoen aan de bouwtechnisch vereisten van de bouwstof. De chemische eigenschappen van het inputmateriaal worden niet veranderd er is geen vuilvrachtreductie;
- reinigen: een productieproces voor grondstoffen waarbij de verontreinigde stoffen of polluenten uit de inputmaterialen worden verwijderd of waarbij door het productieproces de chemische karakteristieken van de inputmaterialen worden gewijzigd zodat een grondstof wordt bekomen;
- verwerken: productieproces bestaande uit bewerken en/of reinigen;

Definities monsterneming

- Veldmonster: hoeveelheid (massa of volume) materiaal genomen bij de monsterneming, zonder enige vorm van monstervoorbehandeling. Het veldmonster kan uit meerdere grepen bestaan, maar heeft (nog) geen menging of homogenisatie ondergaan;
- Monster: de hoeveelheid materiaal die geselecteerd wordt uit een grotere hoeveelheid materiaal;
- Monsternemer: persoon die de monsterneming uitvoert op de te bemonsteren locatie;
- Monsternemingsformulier: formulier waarop tijdens de monsterneming gegevens moeten worden opgenomen over de wijze waarop de monsterneming daadwerkelijk uitgevoerd wordt;
- Monsternemingstechniek: correcte toepassing van geschikte bemonsteringsapparatuur om monsters te nemen zoals beschreven in CMA-procedures;
- Monstervoorbehandeling: geheel van handelingen waarmee vanuit de oorspronkelijke partij monsters, deel- of analysemonsters worden verkregen
- Deelmonster: gedeelte van een monster dat representatief is voor het gehele monster;
- Laboratoriummonster: het monster dat bezorgd wordt aan of ontvangen wordt door het laboratorium;
- Proefmonster: hoeveelheid nodig voor de uitvoering van een proef;

Artikel 3 CERTIFICATIE-INSTELLING

Art. 3.1 Mandaat

De certificatie-instelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

De certificatie-instelling structureert en beheert haar certificatie-activiteiten zodanig dat zij haar onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de deskundigheid ten allen tijde waarborgen.

De werking en de structuur van de certificatie-instelling zijn in overeenstemming met de norm NBN EN ISO 17065. De certificatie-instelling is daartoe geaccrediteerd door BELAC of door een ander lid van de European Accreditation (EA). De accreditatie heeft betrekking op de uit te voeren activiteiten.

De certificatie-instelling is voldoende representatief voor de verschillende sectoren die betrokken zijn bij het gebruik van de grondstoffen. De certificatie-instelling wordt geacht hieraan te voldoen als haar structuur of haar aandeelhouderschap bestaat uit één of meer organisaties, die voldoende representatief zijn binnen de sector die bij het gebruik van grondstoffen in het Vlaamse Gewest betrokken is.

De certificatie-instelling is ertoe gemachtigd om op te treden om het certificaat tegen elk misbruik door de certificaathouders te beschermen, en onrechtmatige verwijzingen naar de specificatie waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan.

Art. 3.2 Informatieplicht

De certificatie-instelling stelt jaarlijks **per grondstoffenproducent**, en in het geval van productie op een bouw- en sloopwerf **per bouw- en sloopwerf** een overzichtstabel op van

- de aangevoerde/geaccepteerde hoeveelheden afvalstoffen;
- de hoeveelheid geproduceerde grondstoffen o.b.v. afleveringsbonnen, opgesplitst per afgeleverde grondstofverklaring
- de geproduceerde hoeveelheden procesresidu;
- de afgevoerde hoeveelheden niet overeenkomstige grondstoffen.

Ieder jaar, vóór 15 maart, bezorgen de certificatie-instellingen een dergelijk overzicht van het afgelopen jaar aan de OVAM.

Deze info moet op vraag van OVAM en de toezichthoudende overheid ook kunnen voorgelegd worden voor een welbepaalde certificaathouder en exploitatie.

De OVAM en de toezichhoudende overheid kunnen bijkomende informatie opvragen bij de certificatie-instelling over de verwerking van te verwerken batchen of op de markt gebrachte grondstoffen.

De certificatie-instelling houdt tevens een globaal overzicht bij van de gecertificeerde hoeveelheden van alle grondstoffen en mengproducten waarvoor er een technische fiche is opgesteld. Deze lijst wordt tevens digitaal ter beschikking gesteld aan de OVAM en via de website van de certificatie-instelling.

Indien de certificatiehouder bovenstaande reeds rapporteert via MATIS volstaat de melding via MATIS.

Art. 3.3 De registratie als certificatie-instelling

Art. 3.3.1

De certificatie van bouwstoffen moet overeenkomstig dit eenheidsreglement gebeuren.

Art. 3.3.2

De geaccrediteerde certificatie-instelling kan bij de OVAM een melding indienen voor het certificeren van bouwstoffen overeenkomstig dit eenheidsreglement. De melding moet met een aangetekende brief verstuurd worden naar de OVAM.

Bij de melding moet ook het reglement bijgevoegd worden op basis waarvan de keuring en de certificatie van de bouwstoffen overeenkomstig dit eenheidsreglement zal gebeuren en waarvoor een accreditatie werd bekomen.

De OVAM bevestigt de volledigheid van de melding en betekent die uiterlijk 20 kalenderdagen na de ontvangstdatum aan de aanvrager. De termijn wordt geschorst vanaf de verzending van de vraag tot aanvullingen door de OVAM. De aanvullingen worden opnieuw met aangetekende brief naar de OVAM gestuurd. De termijn begint opnieuw te lopen vanaf de datum dat de aanvullingen zijn ontvangen door de OVAM.

Art. 3.3.3

De OVAM zorgt voor een overzicht van de certificatie-instellingen met een verwijzing of een link naar hun respectieve websites.

Wanneer de certificatie-instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk 3 van het MB wordt de certificatie-instelling verwijderd uit het overzicht van de certificatie-instellingen. Om terug in aanmerking te komen voor het certificeren van grondstoffen, moet de certificatie-instelling een nieuwe melding indienen overeenkomstig artikel 3.3.2.

Art. 3.4 Het beheer van het eenheidsreglement bouwstoffen

Art. 3.4.1

De OVAM richt een overlegstructuur op waarbij de verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, namelijk:

- de OVAM;
- de certificatie-instellingen;
- de representatieve federaties van grondstoffenproducenten.

Deze overlegstructuur adviseert de OVAM bij de opvolging van het eenheidsreglement.

Art. 3.4.2

Na advies van de overlegstructuur kan de OVAM een concrete uitwerking of interpretatie geven van de artikels van dit eenheidsreglement via een handleiding voor de aanvraag van grondstofverklaringen en de richtlijnen bij de certificatie onder het EHR bouwstof.

De certificatie-instellingen houden hiermee rekening en zorgen voor de informatiedoorstroming naar de certificaathouders.

Artikel 4 DRAAGWIJDTE VAN HET CERTIFICAAT

Art. 4.1

Ieder certificaat wordt verleend per exploitatie of per mobiele installatie of per standaard verwerkingsproces die op verschillende werven kunnen ingezet worden.

Ieder certificaat krijgt een uniek certificaatnummer.

Per grondstof en per mengproduct wordt een technische fiche afgeleverd.

In geval de bouwtechnische certificatie gebeurt op basis van de contractueel vastgelegde documenten tussen de grondstoffenproducent en de initiatiefnemer van de werken kan het bijhorende document met de bouwtechnische eisen gelden als technische fiche.

Art. 4.2

Door het verlenen van het certificaat verklaart de certificatie-instelling dat de conformiteit aan dit EHR bouwstof van alle grondstoffen en mengproducten regelmatig wordt nagegaan. Dit gebeurt op basis van de zelfcontrole van de certificaathouder en de externe controle van de certificatie-instelling overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

Art. 4.3

Door het verlenen van het certificaat erkent de certificatie-instelling dat er voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om op basis van zijn zelfcontrole de conformiteit van zijn grondstoffen en mengproducten te waarborgen.

Art. 4.4

De certificatie-instelling stelt de OVAM onmiddellijk op de hoogte wanneer de grondstof of mengproduct niet meer voldoet aan de definitie van bouwstof (cfr VLAREMA art 1.2.1).

Art. 4.5

Door het aanbrengen van het certificatielogo volgens de bepalingen van artikel 8 waarborgt de certificaathouder dat de grondstof overeenkomstig de bepalingen van dit eenheidsreglement bouwstof is en verbindt hij er zich toe alle maatregelen te treffen opdat dit doorlopend het geval zou zijn.

Art. 4.6

Het aanbrengen van het certificatielogo ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden en vervangt deze niet door die van de certificatie-instelling of enige ander bij de certificatie betrokken instantie.

Artikel 5 CONTROLELABORATORIA

Art. 5.1 Erkenning van de controlelaboratoria

De milieuhygiënische analyses en, indien vereist, de kwantitatieve bepaling van asbest moeten uitgevoerd worden door een daarvoor VLAREL-erkend laboratorium.

In het kader van de zelfcontrole (zie artikel 7.6.3) kan voor de monsternames en voor de bepaling van de fysische verontreinigingen (vlottende, niet-vlottende, glas) en voor de screening asbestverdacht materiaal beroep gedaan worden op het intern laboratorium van de certificaathouder. De kwaliteitscontrole op de eventuele uitgevoerde proeven in dit intern laboratorium maken eveneens deel uit deze certificatie.

Artikel 6 VERGUNNINGEN EN GRONDSTOFVERKLARING

Art. 6.1

De certificaathouder zorgt ervoor dat hij op elk moment de geldende milieuwetgeving respecteert.

Indien de certificatie-instelling twijfels heeft omtrent de omgevingsvergunningstoestand, moet de grondstoffenproducent de nodige bewijzen

leveren dat de productielocatie beschikt over de vereiste omgevingsvergunning voor het opslaan en verwerken van afvalstoffen tot grondstoffen.

Bij onduidelijkheid over de vergunningstoestand legt de certificatie-instelling dit voor aan de toezichthoudende overheid en wordt het certificaat geschorst tot er duidelijkheid is. Indien nog geen certificaat is verleend wordt de aanvraag opgeschort.

Art. 6.2

De certificaathouder moet voor iedere grondstof die voorwerp uitmaakt van de certificatie, een geldige grondstofverklaring kunnen voorleggen.

Aan de voorwaarden voor de grondstoffenproducent die opgenomen zijn in de grondstofverklaring, dient integraal voldaan te worden om gecertificeerd te kunnen worden.

Artikel 7 ZELFCONTROLE

Art. 7.1 Algemene bepalingen

Om de continuïteit van de conformiteit van zijn grondstof te waarborgen, is de certificaathouder ertoe gehouden een zelfcontrole uit te voeren volgens welbepaalde controleschema's.

De resultaten van die controles worden genoteerd in werkboeken en bijgehouden in controleregisters.

Art. 7.2 Verwerkingsinstallaties

Art. 7.2.1

De aanvrager/certificaathouder beschikt over een geschikte installatie om de aangevoerde en/of zelf geproduceerde inputmaterialen te verwerken tot grondstoffen die aan de voorwaarden van dit eenheidsreglement, de grondstofverklaring en het VLAREMA voldoen.

De verwerkingsinstallatie wordt nader beschreven in het kwaliteitshandboek (7.5.).

De certificaathouder meldt elke wijziging in het productieproces om afvalstoffen om te zetten tot grondstoffen aan de certificatie-instelling en aan de OVAM voor zover deze wijziging een impact heeft op de aard en de samenstelling van de grondstof. Indien de grondstofverklaring niet meer rechtsgeldig is, moet de grondstofverklaring aangepast worden. De certificaathouder dient hiervoor een aanvraag in bij de OVAM.

Art. 7.3 Monsternemingsapparatuur en laboratorium voor zelfcontrole

Art. 7.3.1

De geschikte apparatuur en gereedschap voor de monsterneming moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de monsterneming.

De werkwijzen, benodigde apparatuur en gereedschap worden opgenomen in de procedure voor zelfcontrole in het kwaliteitshandboek.

Art. 7.3.2

In het geval de certificaathouder controleproeven uitvoert in een eigen laboratorium (cfr. art 7.5.1.), dient deze hierop uitgerust te zijn en te beschikken over voldoende ruimte.

Art. 7.3.3

Ieder apparaat moet gekalibreerd of geijkt zijn volgens de geldende normering en moet worden voorzien van een unieke identificatie.

Art. 7.3.4

Voor een deel of het geheel van de proeven voor zelfcontrole mag de certificaathouder een beroep doen op een extern laboratorium dat voldoet aan de eisen van artikel 7.3.2.

Art. 7.3.5

De certificaathouder beschikt over een stofvrij lokaal voor de administratieve verwerking van de resultaten van de controles en de proeven. Dat lokaal wordt bij externe controle ter beschikking gesteld van de certificatie-instelling.

Art. 7.4 Controlepersoneel

Art. 7.4.1

De aanvrager/certificaathouder wijst een kwaliteitsverantwoordelijke aan die:

- de nodige beslissingsbevoegdheid bezit in het geheel van de interne organisatie van de exploitatie, om de conformiteit van de gecertificeerde grondstof te waarborgen;
- minstens beschikt over een getuigschrift van hoger technisch onderwijs of over passende ervaring;
- zijn taak uitvoert onafhankelijk van de verantwoordelijke voor de productie en van de verantwoordelijke voor de verkoop;

- instaat voor de algemene organisatie, coördinatie en supervisie van de controlewerkzaamheden en voor de eerbiediging van het geheel van de reglementaire bepalingen.

De aanvrager/certificaathouder wijst een vervanger aan die over dezelfde bekwaamheden en bevoegdheden beschikt als de kwaliteitsverantwoordelijke en die in staat is alle taken waar te nemen tijdens zijn afwezigheid.

Art. 7.4.4

Elke persoon die betrokken is bij de zelfcontrole, beschikt, in verhouding tot de aan hem toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden, over een geschikte opleiding, over bekwaamheid en ervaring.

Art. 7.5 KWALITEITSHANDBOEK

De certificaathouder stelt een kwaliteitshandboek op waarin alle procedures en processen beschreven staan, die ervoor moeten zorgen dat aan voorliggend eenheidsreglement voldaan is.

Het kwaliteitshandboek moet steeds beschikbaar zijn voor de certificatie-instelling en de toezichthouder.

Het kwaliteitshandboek bevat minstens volgende zaken:

Organisatiestructuur:

- a) Organigram, waarbij minstens de namen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en functieomschrijving van iedere medewerker wordt omschreven (art 7.4);
- b) Een lijst met de namen van de personeelsleden betrokken bij de zelfcontrole;
- c) Beschrijving van de procedures die betrekking hebben op het uitbesteden van controles of activiteiten;
- d) Een beschrijving van procedure van de manier waarop de medewerkers worden opgeleid en bijgeschoold;
- e) Een door de directie getekende verklaring dat:
 - De exploitatie beschikt over de nodige vergunningen;
 - De geldende milieuwetgeving wordt gerespecteerd;
 - Onderhavig reglement zal worden gerespecteerd en alle maatregelen zullen worden getroffen, opdat de conformiteit van de gecertificeerde grondstoffen met de geldende voorschriften doorlopend zal gewaarborgd zijn;
 - De verantwoordelijke van de zelfcontrole alle mogelijkheden en bevoegdheden krijgt om de conformiteit van de gecertificeerde grondstof te bewerkstelligen.

Kwaliteitsopvolging – acceptatie (art 7.6.1)

- a) Een beschrijving van de inkeuring- en/of acceptatieprocedure conform de bepalingen van voorliggend kwaliteitsborgingssysteem;
- b) Een overzicht van de informatiebladen van iedere afvalstof;

- c) Een overzicht van alle controlegegevens en analyseresultaten in het kader van de inkeuring- en/of acceptatieprocedure, alle aangevoerde afvalstoffen en alle geweigerde partijen of vrachten.

Kwaliteitsopvolging – verwerking (art 7.6.2)

- a) Een beschrijving van het terreinbeheer, bestaande uit een algemeen inrichtingsplan van de productiezetel, met daarop alle opslagplaatsen, onderdelen van de productie-installatie;
- b) Een beschrijving van de verwerkingsprocedure en de controle hiervan (art 7.6.2.1);
- c) Indien van toepassing een beschrijving hoe de vuilvrachtreductie zal bepaald worden (bijlage 2);

Kwaliteitsopvolging –zelfcontrole (art 7.6.3)

- a) Het monsternemings- en beproevingsplan in het kader van de zelfcontrole van de grondstoffen (art 7.6.3.1). Hierbij wordt per geproduceerde grondstof de controlefrequentie aangeduid en de wijze waarop een partij wordt afgebakend in het kader van de zelfcontrole (art. 7.6.3.4)
- b) Een overzicht van de monsternemings- en controleapparatuur
- c) Een beschrijving van de procedure die de conformiteit van de grondstof met de voorwaarden van de grondstofverklaring valideert, registreert en archiveert (de uitkeuring).
- d) Een overzicht bij van de resultaten van de uitgevoerde milieuhygiënische analyses en proeven in het kader van de zelfcontrole (art. 7.6.3.3). Met vaststelling van de conformiteit van de grondstof aan de voorwaarden van de grondstofverklaring en VLAREMA-normeringen (art 7.6.3.6)

Kwaliteitsopvolging - controle op de kwaliteit van niet-vormgegeven of vormgegeven bouwstof waarin de grondstof is gebruikt (art 7.6.4)

- a) voor het geval wanneer in de grondstofverklaring gebruiksbeperkingen zijn opgelegd: een beschrijving van de procedure voor de controle op de kwaliteit (bv uitloging) van de gebroken vormgegeven, respectievelijk niet-vormgegeven bouwstof waarin de grondstof is gebruikt

Kwaliteitsopvolging – mengproducten (art 7.6.5)

- a) voor het geval een mengproduct wordt gecertificeerd: een beschrijving van de procedure voor het samenvoegen van verschillende grondstoffen tot een mengproduct en de controle van de kwaliteit van dit mengproduct

Voorraadbeheer (art 7.6.6)

- a) een situatieplan waarop alle opslagplaatsen worden aangegeven van zowel de afvalstoffen als de grondstoffen (art 7.6.6.2)

Afvoer van grondstoffen (art 7.6.7)

- a) een overzicht van de geproduceerde grondstoffen

Documentatie

- a) Kopie van de grondstofverklaring(en) en de omgevingsvergunning moet steeds ter beschikking zijn;

Art. 7.6 Controleschema's

De te volgen procedures moeten zowel tijdens de toelatingsperiode tot het behalen van een certificaat als tijdens de certificaatperiode gerespecteerd worden.

Art. 7.6.1 Controle op de acceptatie van de inputmaterialen

Art. 7.6.1.1 Algemene bepalingen

De procedure voor de acceptatie van inputmaterialen moet garanderen dat de geaccepteerde inputmaterialen kunnen verwerkt of bewerkt worden tot een conforme grondstof die voldoet aan de eisen van het VLAREMA en de voorwaarden van de van toepassing zijnde grondstofverklaring(en).

De acceptatiecriteria zijn gerelateerd aan:

- de wijze van verwerking en de opbouw van de verwerkingsinstallatie;
- de beoogde en vereiste kwaliteit van de grondstof;
- (ingeval van reiniging) het beoogde reinigingsrendement of de te realiseren vuilvrachtreductie.

Afhankelijk van de plaats van ontstaan van de inputmaterialen en de plaats waar ze worden verwerkt, wordt bij de acceptatie een onderscheid gemaakt in volgende procedures:

- een acceptatieprocedure waarbij er inputmaterialen intern worden aangevoerd. De locatie waar de afvalstoffen ontstaan is dezelfde als de productielocatie van de grondstof;
- een acceptatieprocedure in het geval de inputmaterialen extern worden aangevoerd. De afvalstoffen worden verwerkt tot grondstoffen;
- een acceptatieprocedure voor de bewerking van inputmaterialen in een mobiele installatie die kan ingezet worden op verschillende een bouw- en sloopwerven.

De controle op de acceptatie van afvalstoffen bestaat minstens uit:

- Een limitatieve opsomming van de verschillende afvalstromen die in het bewerkings- of verwerkingsproces worden ingezet;
- een beschrijving van de aanvaardingscriteria en/of weigeringscriteria waaraan de inputmaterialen moeten voldoen;
- de middelen waarmee en de wijze waarop de inputmaterialen worden gecontroleerd.
- Alle vereiste documenten die de afvalstoffen bij aanvoer moeten vergezellen en de herkomst van deze bevestigt;

Van elk inputmateriaal maakt de grondstoffenproducent een informatieblad op. Het informatieblad omvat:

- de acceptatiecriteria en/of weigeringscriteria voor de relevante verontreinigingsparameters;
- een overzicht van de relevante karakteristieken. Dit omvat onder meer de herkomst, aard, samenstelling en verontreinigingskarakteristiek;
- een unieke identificatiecode;

De grondstoffenproducent houdt de infobladen en procedure voor aanvaarding van inputmaterialen ter evaluatie beschikbaar aan de certificatie-instelling en houdt deze actueel. De werkwijze dient conform te zijn aan deze zoals aangevraagd in de grondstofverklaring en voorliggend EHR. De grondstoffenproducent legt iedere wijziging in de acceptatieprocedure voor aan de certificatie-instelling.

De grondstoffenproducent stelt eveneens volgende informatie ter beschikking aan de certificatie-instelling en houdt deze actueel:

- een overzicht van alle aangevoerde inputmaterialen;
- een overzicht van alle geweigerde partijen of vrachten;
- een overzicht van alle controlegegevens en analyseresultaten die zijn uitgevoerd in het kader van de acceptatieprocedure. Voor reiniging dienen hier de relevante milieuhygiënische analyseresultaten mee opgenomen te worden die toelaten de vuilvrachtreductie te bepalen;

Art. 7.6.1.2 Acceptatieprocedure voor interne inputmaterialen

De acceptatieprocedure voor interne inputmaterialen bestaat bijkomend uit de monitoring van elke wijziging van het productieproces waarvan de afvalstoffen afkomstig zijn, die impact heeft op de uiteindelijke kwaliteit van de grondstof en het verwerkingsproces.

Art. 7.6.1.3 Acceptatieprocedure voor externe inputmaterialen

In de acceptatieprocedure voor inputmaterialen die extern werden aangevoerd wordt een opsomming gegeven van de toegelaten afvalstoffen overeenkomstig de omgevingsvergunning en de beschikbare grondstofverklaringen.

Art. 7.6.1.4 Acceptatieprocedure voor de bewerking van inputmaterialen met een mobiele installatie of volgens een standaard verwerkingsproces op een bouw- of sloopwerf

Voor iedere voorraad inputmateriaal die geaccepteerd is, wordt een overeenkomst opgemaakt, zoals bepaald in bijlage 4.

Art. 7.6.1.5. Registraties bij aanvoer van de inputmaterialen

Extern aangevoerde inputmaterialen dienen gewogen en geïdentificeerd te worden door een aanleveringsbon met oplopend volgnummer. De aanleveringsbon vermeldt

minstens alle gegevens van een identificatieformulier zoals opgenomen in artikel 6.1.1.2 van het VLAREMA.

De aanleveringsbon kan een combinatie zijn van een identificatieformulier, een weegbon en een CMR (vrachtbrief).

De aanleveringsbon wordt in tweevoud opgemaakt, één voor de vervoerder en één voor de certificaathouder en wordt gedurende minstens 10 jaar bewaard.

Deze bon mag ook elektronisch bewaard worden voor zover ze op eenvoudige vraag kunnen afgedrukt worden.

Geweigerde vrachten moeten in het weigeringsregister vermeld worden met de reden van de weigering.

Art. 7.6.2. Controle op de wijze van verwerking

Art. 7.6.2.1. Monitoring van het verwerkingsproces

De grondstoffenproducent beschrijft de wijze van verwerking en legt de controle hierop vast in een verwerkingsprocedure.

In een stroomschema wordt een overzicht gegeven van alle relevante processen vanaf het ontstaan of aanvoer en aanvaarding van de inputmaterialen, de verwerking van de inputmaterialen tot de uitkeuring en afvoer van de grondstoffen.

Er wordt hierbij gewerkt met batchen. Een te verwerken batch bestaat uit een hoeveelheid te verwerken afvalstoffen die eenzelfde verwerking (bewerking en/of reiniging) ondergaat.

Een verwerkingsbatch dient als een afgesloten geheel beschouwd te worden. Er kan pas met de verwerking van een volgende te verwerken batch begonnen worden als de vorige is afgerond.

De grondstoffenproducent bepaalt de wijze waarop een te verwerken batch wordt samengesteld en voert ze uit. Van elke verwerkte batch wordt de massabalans bepaald en geregistreerd.

De verwerkingsprocedure wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek van de grondstoffenproducent.

Voor de verwerkingsprocedure van **interne inputmaterialen** dienen volgende aspecten opgenomen te worden:

- a) Beschrijving van het productieproces waaruit de afvalstromen ontstaan en de wijze waarop dit proces gemonitord wordt;
- b) Beschrijving van de verwerkingsinstallatie en het verwerkingsproces die de inputmaterialen bewerkt tot grondstoffen en de wijze waarop dit proces gemonitord wordt;

- c) Een beschrijving van hoe elke wijziging die een impact heeft op de aard en samenstelling van de grondstof aan de OVAM en de certificatie-instelling zal gemeld worden. Dit omvat zowel wijzigingen van het productieproces van de inputmaterialen als van het verwerkingsproces waarmee de inputmaterialen omgezet worden in grondstoffen;

Voor de verwerkingsprocedure van **externe inputmaterialen** dienen volgende aspecten opgenomen te worden:

- a) Beschrijving van de verwerkingsinstallatie en het verwerkingsproces die de afvalstoffen verwerkt tot grondstoffen en de wijze waarop dit proces gemonitord wordt
- b) Een beschrijving van hoe elke wijziging van het verwerkingsproces waarmee inputmaterialen omgezet worden in grondstoffen, die een impact heeft op de aard en samenstelling van de grondstof, aan de OVAM en de certificatie-instelling zal gemeld worden.

In het geval van reiniging moeten met volgende rekening gehouden worden:

- a) Bij het samenstellen van afvalstoffen na inkeuring tot een te verwerken batch kan de vuilvrachtreductie van de verontreinigde gekarakteriseerde parameters nooit bekomen worden door verdunning.
- b) Dit moet aangetoond worden via de vuilvrachtreductie bepalingen in bijlage 2. De bepaling van de vuilvrachtreductie dient te gebeuren voor de uitkeuring (bepaling van de conformiteit);
- c) de wijze van monitoring van dit verwerkingsproces (door middel van een aantoonbare vuilvrachtreductie);
- d) Wanneer de grondstoffenproducent voor de afvoer van het procesresidu gebruik wenst te maken van verminderde bijdrage voor milieuheffingen of retributies zoals bepaald in het Materialendecreet
 - dient voor ieder inputmateriaal dat verwerkt wordt aangetoond te worden dat met de gebruikte reinigingstechniek het vereiste reinigingsrendement zoals bepaald in het Materialendecreet zal gehaald worden;
 - is het niet toegelaten om een te verwerken batch samen te stellen met een inputmateriaal dat bij aparte reiniging niet zou voldoen aan het beoogde reinigingsrendement met andere inputmaterialen om op die manier een te verwerken batch te bekomen die wel voldoet aan het vereiste reinigingsrendement;
 - dient het procesresidu van de te verwerken batch met inputmaterialen die niet voldoen aan het beoogde reinigingsrendement apart gestockeerd te worden.

Er moet gestreefd worden om het procesresidu dat niet meer voor materiaalrecyclage in aanmerking komt, zo beperkt mogelijk te houden. Er moet gebruik gemaakt worden van de best beschikbare technieken.

Het storten van procesresidu's moet voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 5 van het Materialendecreet.

Art. 7.6.2.2. Wijze van samenstelling van de te verwerken batchen

In geval van reiniging (acceptatieprocedure) waarbij er inputmaterialen met een verschillende aard, samenstelling of verontreinigingskarakteristieken worden gereinigd moet de grondstoffenproducent de procedure van bijlage 2 volgen voor wat betreft de wijze van samenstellen van de te verwerken batchen. Van elke verwerkte batch wordt de massabalans bepaald evenals de vuilvrachtreductie indien van toepassing.

De grondstoffenproducent registreert de samenstelling van de te verwerken batch in zijn verwerkingsregister, waarbij tevens de gebruikte tonnages van iedere afvalstof vermeldt worden. Bij de registratie is er een verwijzing naar de unieke identificatiecode van iedere afvalstof (art 7.6.1.1) waaruit de te verwerken batch is samengesteld.

Art. 7.6.2.3. Wijze van verwerking bij een mobiele installatie op een bouw- en sloopwerf

Op een bouw- en sloopwerf kunnen inputmaterialen enkel bewerkt worden. In bijlage 4 wordt bepaald wat de minimale verwerking moet omvatten bij een mobiele installatie op een bouw- en sloopwerf.

Art 7.6.2.4. Wijze van verwerking van specifieke te reinigen stromen

Inputmaterialen die volgens de 'Handleiding voor de aanvraag van grondstofverklaringen en richtlijnen bij de certificatie onder het EHR bouwstof' als een specifieke te reinigen stroom worden aangeduid, dienen steeds afzonderlijk verwerkt te worden. De grondstoffenproducent stelt hiervoor een aparte procedure op bestaande uit een beschrijving van het verwerkingsproces voor de specifiek te reinigen stromen en bijkomende maatregelen die dienen genomen te worden voor een veilige verwerking.

De inkeuring of acceptatie moet gebeuren op basis van een kwantitatieve analyse op asbest door een Vlarel-erkend laboratorium (indien van toepassing) en een toetsing aan de normwaarde cfr. VLAREMA of de toetsingswaarde vermeld in de grondstofverklaring.

Voor het reinigen van asbesthoudende stromen dienen de voorzorgsmaatregelen zoals vermeld in de ministeriële omzendbrieven voor het omgaan met asbest op sorteercentra en recyclageparken nageleefd worden.

De OVAM kan de specifieke te reinigen stromen bepalen en nadere bepalingen verder uitwerken in een handleiding voor de aanvraag van grondstofverklaringen en richtlijnen bij de certificatie onder het EHR bouwstof.

Art. 7.6.3 Controle op de geproduceerde grondstoffen (bouwstoffen): wijze van

monsterneming, controlefrequenties en controleschema's

De OVAM kan voor specifieke stromen en verwerkingstechnieken onderstaande bepalingen verder uitwerken in een handleiding voor de aanvraag van grondstofverklaringen en richtlijnen bij de certificatie onder het EHR bouwstof.

7.6.3.1. Opmaak van een monsternemings- en beproevingsplan

De grondstoffenproducent maakt, in overleg met de certificatie-instelling, een monsternemings- en beproevingsplan op voor elke grondstof. Dit plan wordt door de certificatie-instelling goedgekeurd.

De controle moet minstens gebeuren op de fysische verontreiniging, asbestverdachte materialen en de chemische verontreiniging, tenzij dit expliciet anders in de grondstofverklaring wordt vermeld. De parameterlijst moet desgevallend aangepast worden met parameters vermeld in de grondstofverklaring.

In het geval de gebruiksbeperking betrekking heeft op uitloging of fysische verontreiniging (bv glasgehalte), wordt in de grondstofverklaring en in het monsternemings- of beproevingsplan bepaald welke controles moeten uitgevoerd worden

- op de bouwstof zelf (chemische parameters -totaalconcentraties; fysische verontreiniging, asbestverdacht);
- op de gebroken vormgegeven, respectievelijk niet-vormgegeven bouwstof waarin de bouwstof overeenkomstig de gebruiksbeperking moet gebruikt worden (bv uitloging, glasgehalte) (cfr. art. 7.6.4).

7.6.3.2. Wijze van monsterneming en analyse op de geproduceerde grondstoffen

Algemene bepalingen

De grondstoffenproducent legt **de methode** van monsternemingen procedureel vast in het monsternemings- en beproevingsplan.

Voor de monsternemingen in kader van de zelfcontrole kan de grondstoffenproducent beroep doen op een VLAREL-erkend laboratorium of voert hij/zij de monsterneming zelf uit volgens de "code van goede praktijk voor de zelfcontrole van de monsterneming afval uitgevoerd door de exploitant".

In het geval de grondstoffenproducent de genomen stalen zelf analyseert in zijn intern laboratorium (dit kan enkel in geval van controle op fysische verontreiniging en screening asbestverdachte materialen) gebeurt de monsterneming in tweevoud en voor asbestverdachte materialen in drievoud. De monsterneming gebeurt steeds op

een afgebakend deel van de productiepartij. Hiertoe wordt het veldmonster in twee identieke deelmonsters verdeeld (en bij asbestverdachte grondstoffen 3 deelmonsters). Een deelmonster voor de eerste proef en een deelmonster voor de (eventuele) tegenproef. De grondstoffenproducent neemt foto's van alle uitgevoerde proeven.

Na het uitvoeren van de proef worden alle fracties terug samengevoegd en bewaard tot de eerstvolgende externe controle door de certificatie-instelling. Indien er geen tegenproef wordt uitgevoerd, wordt ook het tweede proefmonster bewaard tot de eerstvolgende externe controle.

De monstername voor de bepaling van asbestverdachte materialen (asbestscreening) kan gebruik maken van de 20 kg-methode of de 80 liter-methode zoals bepaald in bijlage 3. Bij de monsterneming in kader van de fysische verontreiniging worden de asbestverdachte materialen eveneens gerapporteerd. Dit als een onderdeel van de fysische verontreiniging ('X').

Monsterneming (eerste deelmonster en tegenproef)

Bij de uitkeuring (zelfcontrole van de geproduceerde grondstoffen) wordt een onderscheid gemaakt tussen het 'kritisch' en 'standaard' uitkeuringsregime.

Bij het keuringsregime 'kritisch' gebeurt de monsterneming steeds per productiepartij volgens de frequentie opgenomen in bijlage 1. Deze productiepartij, bij systeem 'kritisch' is dit de volledige partij van max 1000 m³, mag niet afgevoerd worden totdat de analyseresultaten gekend en conform zijn.

Bij het keuringsregime 'standaard' kan de monsterneming gebeuren op een afgebakend deel van de productiepartij volgens de frequentie in bijlage 1. Het afgebakend deel van de productiepartij is minimum 250 m³. Deze afgebakende productiepartij mag niet geleverd worden tot bevestiging van de conformiteit. De overige voorraad van deze productiepartij kan afgevoerd worden als voldaan is aan de voorwaarden voor keuringsregime 'standaard' (zie verder). Indien de monsterneming niet gebeurt op een afgebakend deel van de productiepartij mag de gehele aanwezige voorraadhoop niet geleverd worden tot bevestiging van de conformiteit.

De monsterneming gebeurt steeds in tweevoud. Hiertoe wordt het veldmonster in twee identieke deelmonsters verdeeld (en bij asbestverdachte grondstoffen 3 deelmonsters). Een deelmonster voor de eerste proef en een deelmonster voor de (eventuele) tegenproef.

Indien er bij het eerste monster een niet-conformiteit wordt vastgesteld kan de grondstoffenproducent de productiepartij ofwel onmiddellijk afkeuren ofwel overgaan tot de analyse van de tegenproef.

De bepaling van de uitloogbaarheid gebeurt bij de tegenproef steeds overeenkomstig artikel 2.3.2.1 van het VLAREMA.

In geval van een overschrijding van een of meerdere chemische parameters in het eerste deelmonster, wordt de analyse op het tweede deelmonster uitgevoerd in een ander laboratorium op alle parameters die werden geanalyseerd in het eerste deelmonster.

Het resultaat van de tegenproef is bepalend/doorslaggevend.

De tegenproef bestaat uit

- een analyse van het tweede monster voor fysische verontreiniging;
- een analyse van het tweede monster in een VLAREL-erkend laboratorium verschillend van het laboratorium dat het eerste monster heeft geanalyseerd voor chemische verontreiniging. Alle parameters die bij de eerste proef werden geanalyseerd moeten opnieuw geanalyseerd worden;
- Een analyse op asbestvezels in twee verschillende VLAREL-erkende laboratoria (volgens CMA) van het tweede én derde monster voor controle op aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Beide proeven moeten voldoen aan de norm voor asbest om conform te zijn.

7.6.3.3 Overzicht van de uitgevoerde milieuhygiënische analyses en proeven

De grondstoffenproducent houdt een overzicht bij van de resultaten van de uitgevoerde milieuhygiënische analyses en proeven en stelt deze ter beschikking aan de certificatie-instelling. Dit overzicht dient actueel gehouden te worden. Bij de proeven in een intern laboratorium moeten de resultaten maximaal twee werkdagen na het uitvoeren van de proef geëvalueerd zijn.

De resultaten van de externe controle tellen eveneens mee voor de zelfcontrole.

Art. 7.6.3.4 Controleschema's en controlefrequenties op de geproduceerde grondstoffen (bouwstoffen)

De frequentie van de controle wordt per geproduceerde grondstof vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Voor de controle op de fysische verontreiniging, de aanwezigheid van asbestverdachte materialen en de chemische verontreiniging worden de controlefrequenties uit de tabel in bijlage 1 aangehouden.

De vermelde controleschema's en -frequenties van bijlage 1 zijn minimale eisen. Indien in de grondstofverklaring strengere eisen worden vastgelegd of bijkomende parameters, met bijhorende dwingende waarden, of proeven worden opgelegd, moeten deze gevolgd worden.

Onverminderd de bepalingen van het Vlarema en de grondstofverklaring kan bij de zelfcontrole de te controleren parameters beperkt worden tot de relevante parameters die worden bepaald in het kwaliteitshandboek.

Bij de controle van de gecertificeerde grondstoffen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van keuringsregimes.

- **Kritisch regime:**

De controle van de geproduceerde grondstof wordt uitgevoerd met een frequentie van 1 analyse per 1000 m³ met een minimum van 1 analyse per partij. Iedere productiebatch moet duidelijk afgebakend kunnen worden. De grondstoffenproducent beschrijft de wijze waarop iedere productiebatch wordt afgebakend en neemt dit op in het monsternemings- & beproevingsplan. De certificatie-instelling beoordeelt de wijze van afbakening. De betreffende productiebatchen mogen pas worden afgevoerd als de productiebatch is goedgekeurd.

- **Standaard regime:**

De controle van de geproduceerde grondstof wordt uitgevoerd met een frequentie zoals vermeld in bijlage 1.

De controle op specifiek te reinigen stromen gebeurt steeds volgens het keuringsregime “kritisch”.

Bij de opstart van de certificatie van de grondstof wordt gestart in het keuringsregime ‘kritisch’ voor alle parameters (fysische verontreiniging, asbestverdachte materialen, chemische verontreiniging – volledige parameterlijst) tenzij dit expliciet anders in de grondstofverklaring wordt vermeld.

Voor de productie van bouwstoffen door een mobiele installatie op een bouw- en sloopwerf wordt de frequentie van de controle per geproduceerde grondstof gebaseerd op de bepalingen vermeld in bijlage 4 en vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Art. 7.6.3.5 Omschakeling van keuringsregime ‘kritisch’ naar keuringsregime ‘standaard’

Wanneer de grondstoffenproducent wenst over te schakelen van keuringsregime ‘kritisch’ naar keuringsregime ‘standaard’ dient hij hiervoor bij de certificatie-instelling een gemotiveerde aanvraag in.

De grondstoffenproducent dient aan te tonen dat de milieukwaliteit van de grondstof conform is met de criteria van de grondstofverklaring. Hiertoe dienen de resultaten van alle productiepartijen (minstens 5 opeenvolgende productiepartijen) conform te zijn. Bovendien dient van iedere parameter de gemiddelde waarde van alle productiepartijen (minstens 5 opeenvolgende partijen en van een productie en uitkeuring van minimaal 5000 m³) lager te zijn dan 80 % de dwingende waarde. De dwingende waarde wordt overgenomen in het kwaliteitshandboek.

De certificatie-instelling beoordeelt de aanvraag en geeft de voorwaarden onder welke kan overgeschakeld worden naar het keuringsregime 'standaard'. De omschakeling naar het certificatie-regime 'standaard' kan pas nadat de certificatie-instelling hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.

De certificatie-instelling kan beoordelen of het mogelijk is om de frequentie 'kritisch' te beperken tot enkele parameters waarvoor een zeer strikte opvolging van de kwaliteit aangewezen is, en voor de andere parameters de frequentie 'standaard' aan te houden.

Art. 7.6.3.6 Bepaling conformiteit, acties bij niet-conforme resultaten en acties en corrigerende maatregelen bij afgekeurde productiepartijen

Beoordeling analyse

Vaststelling van de conformiteit van de grondstof met de voorwaarden van de grondstofverklaring en VLAREMA gebeurt op basis van een duidelijk overzicht van de dwingende waarden. De grondstoffenproducent stelt de kwaliteitsverantwoordelijke aan die de conformiteit van de analyseresultaten controleert.

Acties bij niet-conform resultaat

Bij overschrijding van één of meerdere van de parameters die zijn opgenomen in het monsterneming- & beproevingsplan, kan de grondstoffenproducent ofwel overgaan tot het uitvoeren van een tegenproef zoals bepaald in art. 7.6.2 en de conformiteit van de productiepartij bepalen, ofwel de productiepartij onmiddellijk afkeuren.

De twijfelachtige delen zijn die waarvan de verwerker geen zekerheid heeft rond de conformiteit en de afgekeurde producten worden duidelijk afgebakend door een tijdelijke identificatie en/of door een gescheiden opslag.

De grondstoffenproducent gaat in dit aanvullend onderzoek na of de productiepartij opnieuw het productieproces kan doorlopen ofwel dient afgekeurd te worden.

Acties bij afkeuring productiepartij bij keuringsregime 'kritisch'

In keuringsregime 'kritisch' heeft de goedkeuring of afkeuring betrekking op de volledige productiepartij.

Acties bij afkeuring productiepartij bij keuringsregime 'standaard'

Bij keuringsregime 'standaard' zijn de acties bij afkeuring van de productiepartij verschillend in geval een afgebakende productiepartij is bemonsterd dan wel of de bemonstering is gebeurd op de gehele voorraadhoop van de betreffende productiebatch.

Indien een afgebakende productiepartij is bemonsterd bepaalt de certificaathouder de goedkeuring of afkeuring van de afgebakende productiepartij.

Bij afkeuring van de afgebakende productiepartij wordt de gehele resterende voorraad opgedeeld in verschillende productiepartijen van maximum 1000 m³. De controle van de verschillende productiepartijen gebeurt volgens het keuringsregime 'kritisch'. De uit te voeren proeven hebben enkel betrekking op de niet conforme parameters.

De omschakeling naar keuringsregime 'standaard' kan door opnieuw te voldoen aan de voorwaarden vermeld in art. 7.6.3.5.

Indien de bemonstering gebeurd is uit de gehele voorraadhoop van de betreffende productiebatch beoordeelt de certificaathouder het resultaat van de tegenproef en bepaalt de certificaathouder daarmee de goedkeuring of afkeuring van de gehele geblokkeerde voorraadhoop.

In geval van goedkeuring kan de gehele voorraadhoop worden afgevoerd.

In geval van afkeuring van de productiepartij wordt deze onmiddellijk geregistreerd. De gehele voorraad wordt opgedeeld in verschillende productiepartijen van maximum 1000 m³. De controle van de verschillende productiepartijen gebeurt volgens het keuringsregime 'kritisch'. De uit te voeren proeven hebben enkel betrekking op de niet conforme parameters.

Ook de nieuwe productie van de betreffende te verwerken batch moet apart worden gestockeerd en valt onder het keuringsregime 'kritisch'. De omschakeling naar keuringsregime 'standaard' kan onder de voorwaarden vermeld in art. 7.6.3.5.

Verdere acties en corrigerende maatregelen bij afgekeurde productiepartijen

De afgekeurde productiepartij wordt duidelijk geïdentificeerd en afzonderlijk op voorraad gehouden.

De grondstoffenproducent brengt de certificatie-instelling en de toezichthouder binnen de 7 kalenderdagen op de hoogte wanneer een niet-conformiteit is vastgesteld die leidt tot de afvoer van deze partij naar een externe vergunde verwerker.

De corrigerende maatregelen kunnen bestaan in het herverwerken of in de afvoer voor verwerking door een hiervoor vergunde verwerker.

De certificaathouder brengt de certificatie-instelling schriftelijk op de hoogte van alle genomen maatregelen.

Herverwerken:

Het herverwerken van een niet-conforme productiepartij is enkel toegestaan bij een reinigingsinstallatie.

De niet-conforme productiepartij mogen samen worden verwerkt (gereinigd) met andere inputmaterialen, op voorwaarde dat de vuilvrachtreductie en reinigingsrendement wordt aangetoond overeenkomstig bijlage 2.

De uitkeuring gebeurt volgens het keuringsregime 'kritisch'.

Afvoer afgekeurde productiepartijen naar een vergunde verwerker:

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen afvoer naar een vergunde inrichting voor verdere verwerking in functie van materiaalrecyclage, afvoer naar een vergunde inrichting voor verbranding en afvoer naar een vergunde stortplaats.

Er dient steeds een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen de certificaathouder en de vergunde verwerker. De overeenkomst vermeldt de certificaathouder de aard van de verontreiniging en de vergunde verwerker verklaart dat hij de geaccepteerde partij effectief zal verwerken in zijn installatie.

Art. 7.6.4 Controle op de kwaliteit van niet-vormgegeven of vormgegeven bouwstof waarin de grondstof is gebruikt

Bij grondstofverklaringen met gebruiksbepierking wordt onverminderd de bepalingen van het Vlarema en de grondstofverklaring in het monsternemings- of beproevingsplan (art. 7.6.3.1) bepaald welke controles (bv uitloging, glasgehalte) moeten uitgevoerd worden op de gebroken vormgegeven, respectievelijk niet-vormgegeven bouwstof waarin de grondstof overeenkomstig de gebruiksbepierking moet gebruikt worden.

De controle op de kwaliteit (bv uitloging) van de gebroken vormgegeven, respectievelijk niet-vormgegeven bouwstof waarin de grondstof is gebruikt is niet vereist wanneer in de grondstofverklaring geen gebruiksbepierkingen zijn opgelegd. Alle controles worden in dat geval overeenkomstig art. 7.6.3 uitgevoerd op de grondstof zelf.

De controle op de niet-vormgegeven of vormgegeven bouwstof waarin de grondstof is gebruikt gebeurt met de frequentie opgenomen in Bijlage 1. De uitloging gebeurt met de kolomproef en wordt bepaald voor de parameters vermeld in het VLAREMA of, indien gespecificeerd, in de grondstofverklaring.

De controles dienen uitgevoerd te worden door de grondstoffenproducent.

De verantwoordelijke van de zelfcontrole aangeduid door de certificaathouder

evalueert de resultaten van het verslag.

In het kwaliteitshandboek kan de mogelijkheid voorzien worden om de zelfcontrole of een deel van de zelfcontrole uit te voeren bij de grondstoffenproducenten van de toepassing waarin de grondstof met gebruiksbependingen in niet-vormgegeven of in vormgegeven bouwstof is gebruikt.

De certificatie-instelling meldt de overschrijdingen van de dwingende waarde(n) aan de OVAM. De certificatie-inrichting stelt een stappenplan voor met de acties die genomen moeten worden bij een overschrijding.

Het stappenplan bestaat minstens uit het uitvoeren van bijkomende analyses. Wanneer in de grondstofverklaring verschillende toepassingen zijn toegelaten, kan de voorgestelde actie erin bestaan het gebruik van de specifieke toepassing die aanleiding gaf voor de overschrijding stop te zetten.

De certificaathouder van de grondstof met gebruiksbependingen dient een schriftelijke overeenkomst te maken met iedere afnemer van de bouwstof. In deze overeenkomst worden minstens de gebruiksbependingen en de modaliteiten met betrekking tot de samenstelling (gebruiksvoorwaarden cf. de grondstofverklaring) duidelijk vermeld.

De certificaathouder houdt een overzicht bij van alle afgevoerde grondstoffen overeenkomstig artikel 7.2.2.2 van Vlarema.

Art. 7.6.5 Controle op de kwaliteit van het mengproduct

Overeenkomstig art. 1 van dit eenheidsreglement bouwstof zal de certificaathouder moeten aantonen dat de bouwstof voldoet aan de definitie van bouwstof en dat aan de bouwtechnische voorschriften die vereist zijn voor de specifieke toepassing ervan voldaan is. De controle op bouwtechnische conformiteit gebeurt op het mengproduct. Op de technische fiche van het mengproduct worden de samenstellende grondstoffen vermeld.

Elke respectievelijke grondstof die in een mengproduct wordt gebruikt beschikt over het statuut 'grondstof'. Dit moet aangetoond worden ofwel via een grondstofverklaring, indien van toepassing, ofwel op een andere wijze.

Een mengproduct kan toegepast worden als een granulaat, een bindmiddel, een toevoegsel, een hulpstof, of andere zoals omschreven in de bouwtechnische normeringen of voorschriften.

Bij een mengproduct wordt er een onderscheid gemaakt in mengproducten waarin enkel grondstoffen zonder gebruiksbependingen worden gebruikt en mengproducten waarin grondstof(fen) met gebruiksbepending worden gebruikt. Enkel voor het laatste is een aparte grondstofverklaring en certificatie vereist. In dat geval moeten de gebruiksbependingen duidelijk vermeld worden in de grondstofverklaring. De controle op het mengproduct gebeurt door de grondstoffenproducent van het mengproduct.

In het geval van certificatie van het mengproduct waarin grondstoffen met gebruiksbependingen worden gebruikt bestaat de controle op de acceptatie van de inputmaterialen (art. 7.6.1) uit de opvolging van de kwaliteit van de respectievelijke grondstoffen waaruit het mengproduct is samengesteld. Dit wordt opgevolgd via de voorwaarden en de controlefrequentie die in de respectievelijke grondstofverklaring zijn opgelegd (indien van toepassing). Desgevallend kunnen in de grondstofverklaring voor het mengproduct bijkomende controles opgelegd worden. De opvolging van de kwaliteit van het mengproduct en de controlefrequentie wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek dat aan de certificatie-instelling moet worden voorgelegd en goedgekeurd.

De controle op de milieuhygiënische kwaliteit van niet-vormgegeven of vormgegeven bouwstof waarin het mengproduct wordt gebruikt gebeurt door de grondstoffenproducent van het mengproduct overeenkomstig art. 7.6.4.

Art. 7.6.7 Voorraadbeheer

Art. 7.6.7.1

De vergunde opslaghoeveelheden moeten steeds gerespecteerd worden. De geaccepteerde inputmaterialen moeten op regelmatige basis verwerkt worden.

Ieder inputmateriaal en grondstof op voorraad wordt zodanig opgeslagen dat vermenging, verdunning of verontreiniging wordt vermeden.

Indien er tussen de voorraadhopen onvoldoende vrije ruimte is, moeten de voorraadhopen gescheiden worden door wanden.

Art. 7.6.7.2

De verschillende inputmaterialen moeten duidelijk gescheiden worden opgeslagen van de verschillende eindproducten. De verschillende hopen worden benoemd en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven.

De goedgekeurde producten worden duidelijk onderscheiden van de twijfelachtige of de afgekeurde producten opgeslagen.

De certificaathouder maakt een situatieplan op waarop alle opslagplaatsen worden aangegeven van zowel de inputmaterialen als de grondstoffen.

Art. 7.6.7.3

Afvalstoffen die tijdens het verwerkingsproces worden afgescheiden, worden zodanig opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.

De afvalstoffen worden geregistreerd in het afvalstoffenregister.

Art. 7.6.7.4

De certificaathouder maakt maandelijks een overzicht op van:

- de aangevoerde/geaccepteerde hoeveelheden afvalstoffen;
- de hoeveelheid geproduceerde grondstoffen op basis van afleveringsbonnen, opgesplitst per afgeleverde grondstofverklaring
- de geproduceerde hoeveelheden procesresidu;
- de afgevoerde hoeveelheden niet overeenkomstige grondstoffen.

Voor de productie op een bouw- en sloopwerf maakt de grondstoffenproducent dit overzicht op per bouw- en sloopwerf.

De grondstoffenproducent stelt dit overzicht ter beschikking van de certificatie-instelling.

Alle documenten moeten ten allen tijde kunnen worden voorgelegd aan de certificatie-instelling, de toezichthouder en de OVAM.

Indien de certificatiehouder reeds rapporteert via MATIS, is bovenstaande niet van toepassing.

Alle afgiftebewijzen van de inrichtingen naar waar wordt afgevoerd, moeten worden bijgehouden.

Art. 7.6.8 Afvoer van de grondstoffen

De certificaathouder houdt een overzicht bij van de geproduceerde producten overeenkomstig artikel 7.2.2.2 van het VLAREMA.

Bij afvoer wordt per vracht een afleveringsbon met oplopend volgnummer, in drievoud, opgemaakt. Het originele exemplaar is bestemd voor de afnemer van de grondstof. Een duplicaat is bestemd voor de vervoerder/klant. Het derde duplicaat wordt door de certificaathouder bijgehouden. Het originele exemplaar, bestemd voor de afnemer van de grondstof, moet duidelijk onderscheiden zijn van de duplicaten.

Op de afleveringsbons moeten minstens de volgende gegevens worden vermeld:

- certificaatnummer
- oplopend volgnummer van de afleveringsbon
- naam en adres van de grondstoffenproducent en van de exploitatie;
- de officiële benaming van het grondstof (aard, producttype en korrelmaat) en het gebruiksgebied volgens de technische fiche van het grondstof en het gebruik van het certificatielogo volgens artikel 8;

- het dossiernummer en de geldigheid van de grondstofverklaring;
- datum en uur van afvoer;
- de hoeveelheid (ton) grondstoffen per vracht;
- een nauwkeurige omschrijving van de bestemming (eenduidige bepaling door volledig adres of besteknummer);
- de vervoerder
- de klant (afnemer van de grondstof of opdrachtgever);
- de nummerplaat van het vervoermiddel;
- de verplichte gegevens volgens de toepasselijke referentiedocumenten;
- de handtekening van de certificaathouder (of van de gemachtigde werknemer van de certificaathouder) en van de vervoerder. Eventueel kan de materiaalcode zoals vermeld in artikel 7.2.2.1 van het VLAREMA ook al op de afleveringsbon vermeld worden.

Wanneer voor het gebruik als bouwstof gebruiksvoorwaarden zijn opgelegd via een grondstofverklaring (bijvoorbeeld het gebruik volgens een welomschreven toepassing van een (standaard)bestek), moet de grondstoffenproducent aantonen dat hij iedere gebruiker individueel heeft geïnformeerd over de gebruiksvoorwaarde.

Indien in de grondstofverklaring gebruiksbeperkingen zijn opgelegd dan moeten de bepalingen zoals vermeld in dit artikel worden opgevolgd.

De afvoer van productieoverschotten vanaf de bouw- en sloopwerf gebeurt overeenkomstig bijlage 4.

Tussenopslag van de grondstof op een locatie die niet onderworpen is aan voorliggend Eenheidsreglement bouwstof is niet toegelaten.

Art. 7.6.9 Registraties

Alle acties, verwerkingen, monsternemingen en resultaten moeten worden geregistreerd in overeenstemming met dit reglement en met de geldende wetgeving.

Artikel 8 PRODUCTIDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO

Art. 8.1 Productidentificatie

Het product zal duidelijk geïdentificeerd worden op de afleveringsbon. De benaming bestaat uit:

- de naam van het product zoals opgenomen in de technische fiche en de korrelmaat;
- de toepassing overeenkomstig de bouwtechnische eigenschappen.

Bij ieder gecertificeerd product worden de volgende gegevens gegroepeerd vermeld:

- de vermelding "met certificaat volgens het eenheidsreglement bouwstof VLAREMA";

- de naam van de certificatie-instelling;
- certificaatnummer.

Tijdens de toelatingsperiode kan de certificaathouder, na schriftelijke toelating van de certificatie-instelling, de conforme producten leveren. Op de afleveringsbon wordt de vermelding “In toelatingsperiode certificatie” aangebracht.

Artikel 9 EXTERNE CONTROLE

Art. 9.1 Algemene bepalingen

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de certificaathouder na te gaan. De externe controle wordt uitgevoerd door de certificatie-instelling en omvat controlebezoeken aan de exploitatie.

Als de externe controle monsternemingen voor controleproeven omvat, wordt de externe controle onaangekondigd uitgevoerd. Controleproeven zijn proeven die uitgevoerd worden in een controlelaboratorium. Bijgewoonde proeven zijn proeven die uitgevoerd worden door de certificaathouder in aanwezigheid van de certificatie-instelling.

Alle inputmaterialen moeten bij de certificaathouder behandeld worden in een verwerkingsinstallatie zoals vermeld in artikel 7.2.1. De certificatie-instelling ziet toe dat al de geaccepteerde inputmaterialen bij de certificaathouder in de verwerkingsinstallatie wordt behandeld a.d.h.v. de controle van het overzicht van verwerkte inputmaterialen.

De certificatie-instelling gaat na of zowel de controle van het productieproces (interne inputmaterialen) en de verwerking van inputmaterialen als de controle van de grondstoffen gebeurt volgens artikel 7.6.2 en artikel 7.6.3. De certificatie-instelling gaat eveneens na of de controle op de kwaliteit van het mengproduct waarin de grondstof wordt gebruikt (indien van toepassing), het voorraadbeheer, de afvoer van grondstoffen en de registraties conform artikel 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 en 7.6.7 verlopen.

Art. 9.2 Controlebezoeken

Art. 9.2.1 Algemene bepalingen

De controlebezoeken worden onderscheiden in:

- de periodieke controlebezoeken;
- de bijkomende controlebezoeken;
- *controlebezoeken in kader van de audit van de “code van goede praktijk voor de zelfcontrole van de monsternamen afval uitgevoerd door de exploitant”.*

Art. 9.2.2 Periodieke controle bezoeken

De controlebezoeken worden uitgevoerd per exploitatie (verwerkingseenheid) of mobiele installatie of standaard verwerkingsproces op een bouw- en sloopwerf.

De frequenties van de periodieke controlebezoeken worden gegeven in onderstaande tabel.

Regime	Inspectie type I Evaluatie zelfcontrole (4)	Inspectie type II Monsterneming (4)	Inspectie type III Bijwoning proeven (4)
Standaard	1 per begonnen 20.000 ton Met minimum 2 en maximum 8 controles per jaar (1),	Zie Bijlage 1	1 per jaar (2)
Kritisch (3)	1 per begonnen 10.000 ton Met minimum 2 en maximum 8 controles per jaar(1),	Zie Bijlage 1	1 per jaar (2)
<p>(1) bij een exploitatie met verschillende te verwerken batchen en verschillende uitkeuringsregimes kan de combinatie van verschillende inspecties leiden tot vermindering van de totale tijdsduur.</p> <p>(2) Voor de proeven die in het kader van de zelfcontrole in een intern of extern, niet VLAREL-erkend of geaccrediteerd laboratorium, worden uitgevoerd, zal de keuringsinstelling minstens 1 maal per jaar een proef bijwonen.</p> <p>(3) Indien het regime 'kritisch' beperkt is tot enkele parameters en de overige parameters onder regime 'standaard' ressorteren, geldt hier de frequentie voor het regime 'kritisch'.</p> <p>(4) De inspecties van de types I, II en III mogen worden gecombineerd</p>			

De inspecties van het type I (nazicht zelfcontrole) hebben betrekking op het nazicht van de zelfcontrole en kwaliteitsborgingsysteem.

De certificatie-instelling controleert tijdens een type-I inspectie volgende aspecten:

- de verwerkingsinstallaties en de beproevingsuitrustingen;
- de beoordeling van alle activiteiten en documenten betreffende de aanvaarding van inputmaterialen en het samenstellen van te verwerken batchen;
- de beoordeling van het voorraadbeheer;
- de organisatie van de zelfcontrole;
- de van toepassing zijnde overzichten zoals omschreven in het kwaliteitshandboek (art 7.5) de controle of het juiste keuringsregime ('standaard' of 'kritisch') is gevolgd;
- de evaluatie van de resultaten van de zelfcontrole van de grondstoffen en desgevallend de mengproducten;
- de beoordeling van alle activiteiten en documenten betreffende de afvoer van de grondstoffen;
- de controle of van iedere te verwerken batch het procesresidu het reinigingsrendement en de vuilvrachtreductie is bepaald (enkel bij reiniging);
- de toepassing van corrigerende maatregelen in het geval van niet-conformiteit;
- de evaluatie van de resultaten van de controleproeven;
- het nazicht van de aanwezigheid van de deelmonsters genomen tijdens de zelfcontrole;
- de evaluatie van alle klachten die geregistreerd zijn;

Jaarlijks dienen volgende controles te worden uitgevoerd:

- de controle van de berekeningstool van het reinigingsrendement en de vuilvrachtreductie voor de verschillende te verwerken batchen (enkel bij reiniging bij de acceptatieprocedure);
- de audit van de “code van goede praktijk voor de zelfcontrole van de monstername afval uitgevoerd door de exploitant”;
- de audit van procedure ter bepaling van de conformiteit van de analyseresultaten;
- beoordeling van de kwaliteitsverantwoordelijke die de conformiteit van de analyseresultaten controleert. De beoordeling betreft de opleiding, bijscholing en de uitgevoerde evaluaties van de analyseresultaten.

De inspecties van het type II hebben betrekking op de monsterneming. De certificatie-instelling controleert tijdens een type-II inspectie volgende aspecten:

- de bijwoning van de monsterneming betreffende alle van toepassing zijnde controleproeven per grondstofverklaring (incl. grondstof en gebruik/mengproducten);
- de beoordeling van het voorraadbeheer;
- de verzegeling van de monsters en de opmaak van de proefaanvragen.

De inspecties van het type III hebben betrekking op de bijwoning van proeven in het kader van de zelfcontrole. De certificatie-instelling controleert tijdens een type-III inspectie volgende aspecten:

- het bijwonen van metingen of proeven van de zelfcontrole indien deze metingen of proeven door de certificaathouder zelf of in een niet erkend laboratorium worden uitgevoerd;

Art. 9.2.3 Bijkomende inspecties

De certificatie-instelling kan naast de periodieke controlebezoeken ook bijkomende controle bezoeken uitvoeren, deze kunnen betrekking hebben op:

- om het even welke bijkomende controle die door de certificatie-instelling noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in het kader van een ontvangen klacht;
- bijkomende controles, verricht op verzoek van de certificaathouder bij het vaststellen van tekortkomingen in de zelfcontrole, die overeenkomstig de bepalingen van dit reglement de interventie van de certificatie-instelling vereisen;
- bijkomende controles, verricht als gevolg van een sanctie, betekend door de certificatie-instelling (artikel 10);
- bijkomende controles op verzoek van de grondstoffenproducent;
- desgevallend het bijwonen van proeven op het tweede deelmonster (= reservemonster) van externe monsters (art. 9.2??) of genomen in het kader van de zelfcontrole (art 9.2.4)

Art. 9.2.4 Opvolging betrouwbaarheid zelfcontrole

De certificatie-instelling kan steeds een nieuwe controle uitvoeren op een afgebakende partij die reeds bemonsterd werd door de grondstoffenproducent in kader van de zelfcontrole.

In het geval van een controle van de uitgevoerde proeven in het interne laboratorium of het tweede deelmonster onder het keuringsregime 'standaard' kunnen alle bijgehouden monsters die werden genomen in kader van de zelfcontrole geëvalueerd worden voor wat betreft de fysische verontreiniging en verontreiniging met asbestverdachte materialen.

Indien het resultaat van de externe controle niet conform is, dient op aanwijzing van de certificatie-instelling een of meerdere monsters geanalyseerd te worden in bijzijn van de certificatie-instelling.

De evaluatie door certificatie-instelling bestaat in het opnieuw uitvoeren (controleproef) van minstens één analyse op fysische verontreiniging en op verontreiniging met asbestverdachte materialen. Deze controleproef moet het resultaat van de zelfcontrole bevestigen (conform – niet-conform). Wanneer dit niet het geval is, dient er bijkomend controlebezoek te gebeuren door de grondstoffenproducent en de certificatie-instelling.

De bekomen resultaten uit dit bijkomend controlebezoek worden vergeleken met de resultaten uit de zelfcontrole en moet het resultaat van de zelfcontrole bevestigen (conform – niet-conform). De certificatie-instelling beoordeelt of er verdere acties moeten ondernomen worden zoals vermeld in art. 9.4.2 en 9.4.3.

De certificatie-instelling kan de frequentie van deze controleproeven verhogen.

Art. 9.2.5 Vaststelling tekortkomingen

Wanneer de certificatie-instelling tekortkomingen vaststelt, moet de certificatie-instelling sancties nemen in overeenstemming met artikel 10 van dit reglement.

Art. 9.3 Monsternemingen

Art. 9.3.1 Algemeenheden

De monsternemingen worden uitgevoerd door een VLAREL-erkend monsternemer of door de grondstoffenproducent zelf, volgens de "code van goede praktijk voor de zelfcontrole van monsternamen uitgevoerd door de exploitant". Alle monsternemingen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de certificatie-instelling.

De certificatie-instelling ontvangt een dubbel van het monsternemingsverslag.

Alle (deel)monsters worden voorzien van een identificatie en verzegeld door de certificatie-instelling.

Voor elke proefopdracht stelt de certificatie-instelling een beproevingsopdracht op dat alle relevante gegevens over het proefmonster en de uit te voeren proeven

vermeld. Het controlelaboratorium wordt aangeduid in overleg met de certificatie-instelling. Op de proefopdracht worden de identificatie en de verzegeling vermeld. De certificatie-instelling ontvangt een dubbel van de proefopdracht.

Het controlelaboratorium dient op het proefverslag deze identificatie en verzegeling éénduidig te bevestigen. Het proefverslag wordt op digitale wijze gelijktijdig verstuurd naar de grondstoffenproducent en de certificatie-instelling.

De monsterneming- en analyseverslagen van de externe controle (eerste proef en eventueel tegenproef) worden op een elektronische drager in leesbare en verstaanbare vorm bijgehouden en opgeladen in de databank van de OVAM. Dit moet gebeuren volgens de richtlijnen van de OVAM.

Het transport van de monsters voor de controleproeven gebeurt door de certificaathouder op zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten. Alle kosten van de controleproeven zijn ook ten laste van de certificaathouder.

De partijen waaraan de monsters ontnomen zijn mogen niet worden afgevoerd tot alle resultaten gekend en conform zijn.

Art. 9.3.2 Monsternemingen controle fysische verontreinigingen

De monsterneming wordt uitgevoerd in viervoud. Hiertoe wordt het veldmonster verdeeld in 4 identieke deelmonsters:

- Het eerste deelmonster wordt naar een VLAREL-erkend laboratorium gestuurd
- Het tweede deelmonster wordt beproefd in het kader van de zelfcontrole (indien van toepassing)
- Het derde en vierde deelmonster worden door de grondstoffenproducent onder reguliere omstandigheden (volgens CMA) bewaard voor eventuele tegenproeven.

Bij de monsterneming in kader van de fysische verontreiniging worden de asbestverdachte materialen als onderdeel van de fysische verontreiniging ('X') apart gerapporteerd.

Art. 9.3.3 Monsternemingen controle chemische verontreiniging

De monsterneming wordt uitgevoerd in tweevoud. Hiertoe wordt het veldmonster verdeeld in 2 identieke deelmonsters:

- Het eerste deelmonster wordt naar een VLAREL-erkend laboratorium gestuurd
- Het tweede deelmonster wordt door de grondstoffenproducent onder reguliere omstandigheden (volgens CMA) bewaard voor eventuele tegenproeven.
- Indien de conserveringstijd voor bepaalde proeven overschreden is dient een nieuwe monsterneming van de zelfde partij te worden uitgevoerd in aanwezigheid van de certificatie-instelling.

Art. 9.3.4 Monsternemingen controle gehalte asbestvezels

De monsterneming wordt uitgevoerd in drievoud. Hiertoe worden drie identieke veldmonsters van dezelfde partij ontnomen:

- Het eerste deelmonster wordt naar een VLAREL-erkend laboratorium gestuurd
- Het tweede en derde deelmonster wordt door de grondstoffenproducent onder reguliere omstandigheden (volgens CMA) bewaard voor eventuele tegenproeven.

Art. 9.4 Evaluatie van de resultaten en acties bij niet conformiteit

Art. 9.4.1 Evaluatie van de resultaten

De evaluatie van de resultaten gebeurt door de grondstoffenproducent volgens de procedure ter bepaling van de conformiteit van de analyseresultaten.

Bij conformiteit van alle proefresultaten mag de bemonsterde partij worden afgevoerd.

In geval van niet conformiteit wordt de certificatie-instelling schriftelijk verwittigd.

Art. 9.4.2 Acties bij niet conformiteit van een controleproef

Als het resultaat van een controleproef niet voldoet wordt overgegaan tot analyse van het tweede deelmonster. Voor de controle van het asbestgehalte worden het tweede en derde deelmonster beproefd.

De tweede en desgevallend derde analyse worden uitgevoerd in laboratoria die verschillend zijn van het laboratorium dat het eerste deelmonster heeft beproefd. De certificatie-instelling stelt hiervoor een proefopdracht op overeenkomstig de algemene regels van artikel 9.2.4.1.

Als ook het resultaat van de tweede proef niet conform is neemt de grondstoffenproducent alle acties die opgelegd zijn in artikel 7.6.3. Bovendien zal op aanwijzing van de certificatie-instelling een tweede deelmonster van de zelfcontrole worden geanalyseerd ofwel in het bijzijn van de certificatie-instelling ofwel in een erkend labo door de certificatie-instelling aangeduid.

Met betrekking tot de bestaande voorraad en/of bemonsterde partij worden passende maatregelen genomen om de tekortkomingen te verhelpen. Als een bijkomende behandeling of reiniging door de grondstoffenproducent/certificaathouder zelf wordt uitgevoerd moeten alle registraties van het reinigingsproces van de betreffende partij ter beschikking worden gesteld aan de certificatie-instelling. Na behandeling of reiniging moet een nieuwe monsterneming worden uitgevoerd in aanwezigheid van de certificatie-instelling.

Art. 9.4.3 Acties bij niet conformiteit van een bijgewoonde proef

Als het resultaat van een bijgewoonde proef niet voldoet, wordt onmiddellijk een nieuwe monsterneming (ten laatste de volgende werkdag) en controleproef uitgevoerd in het bijzijn van de certificatie-instelling. Een bijkomend bezoek op kosten van de certificaathouder is noodzakelijk.

Als ook het resultaat van de tweede proef niet conform is neemt de grondstoffenproducent alle acties die opgelegd zijn in artikel 7.6.3. Bovendien zal op aanwijzing van de certificatie-instelling een tweede deelmonster van de zelfcontrole worden geanalyseerd ofwel in het bijzijn van de certificatie-instelling ofwel in een erkend labo door de certificatie-instelling aangeduid.

Met betrekking tot de bestaande voorraad en/of bemonsterde partij worden passende maatregelen genomen om de tekortkomingen te verhelpen. Als een bijkomende behandeling of reiniging door de grondstoffenproducent/certificaathouder zelf wordt uitgevoerd moet die in aanwezigheid van de certificatie-instelling gebeuren. Na behandeling of reiniging moet een nieuwe monsterneming worden uitgevoerd in aanwezigheid van de certificatie-instelling.

Art. 9.4.4 Acties bij niet conformiteit van een grondstof

Indien een grondstof niet conform is, legt de certificatie-instelling een schorsing van de levering op tot de conformiteit opnieuw kan verzekerd worden.

De OVAM en de toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld van de schorsing.

Art. 9.5 Verslaggeving

Art. 9.5.1

Van ieder controlebezoek wordt ter plaatse door de certificatie-instelling een bezoekverslag opgemaakt, dat de volgende informatie bevat:

- de identificatie van de exploitatie (naam en identificatienummer);
- datum en duur van het controlebezoek;
- aard van de uitgevoerde controles en de gedane vaststellingen;
- de opmerkingen over de zelfcontrole,

In voorkomend geval bevat het bezoekverslag ook de volgende gegevens:

- de bemonsteringen voor de controleproeven;
- de resultaten en de interpretatie van de resultaten van de proeven;
- de door de grondstoffenproducent getroffen schikkingen om een gebrek of tekortkoming te verhelpen;
- het aantal bijlagen en de identificatie ervan.

Art. 9.5.2

De grondstoffenproducent of de gemachtigde werknemer van de grondstoffenproducent is gerechtigd om op het bezoekverslag zijn eigen opmerkingen te vermelden. Ieder bezoekverslag wordt ondertekend door de certificatie-instelling enerzijds en de grondstoffenproducent of de gemachtigde werknemer van de grondstoffenproducent anderzijds.

Art. 9.5.3

De grondstoffenproducent ontvangt een kopie van het bezoekverslag.

Artikel 10 SANCTIES

Art. 10.1

De certificatie-instelling is gerechtigd sancties te betekenen en alle nodige maatregelen te nemen bij vaststelling van een inbreuk of van een tekortkoming op het vlak van:

- het acceptatiebeleid;
- de conformiteit van het product;
- de reglementaire bepalingen;
- bijzondere schikkingen die getroffen zijn door de certificatie-instelling in het kader van de certificatie.

Art. 10.2

Een sanctie kan betrekking hebben op een gedeelte of op het geheel van de gecertificeerde grondstoffen. Ze kan ertoe leiden dat de zelfcontrole of de externe controle verscherpt wordt, en dat de grondstoffenproducent diverse verplichte maatregelen opgelegd krijgt. De grondstoffenproducent wordt ertoe aangemaand alle nodige correctieve acties te ondernemen om de inbreuk of tekortkoming recht te zetten, en om herhaling van de inbreuk of de tekortkoming te vermijden.

Art. 10.3

De sancties worden vastgesteld in het intern reglement van de certificatie-instelling dat de certificatie-instelling publiek raadpleegbaar stelt. Sancties worden genomen volgens de ernst van de inbreuk of de tekortkoming.

Art. 10.4

Voor elke inbreuk of tekortkoming bepaalt de certificatie-instelling, op basis van de reglementaire bepalingen, de vaststellingen van de certificatie-instelling en van de door haar opgebouwde jurisprudentie, de wenselijkheid om een sanctie te betekenen. De certificatie-instelling bepaalt eventueel ook de graad van de sanctie, de duur, de eventuele bijkomende maatregelen die genomen moeten worden, en legt, indien nodig, een boete op.

Art. 10.5

De grondstoffenproducent kan gesanctioneerd worden vanaf het moment dat hij in proefperiode is.

Art. 10.6

Gedurende de periode waarin een grondstoffenproducent gesanctioneerd is, met een beperking van de levering of met bijkomende extra controles, en gedurende de periode van zes maanden daarna, kan een grondstoffenproducent geen beroep doen op een andere certificatie-instelling dan de certificatie-instelling die zijn certificaat heeft afgeleverd en die de sanctie heeft uitgesproken.

Art. 10.7

In de aanvraagperiode, die start bij ontvangst van de aanvraag voor certificatie van de grondstoffenproducent bij de certificatie-instelling en die eindigt bij uitreiking van het certificaat, en gedurende de periode van zes maanden daarna, mag de grondstoffenproducent geen beroep doen op een andere certificatie-instelling.

Hier kan enkel van afgeweken worden via een aanvraag overeenkomstig de beroepsprocedure vermeld in artikel 11.2. Alle beschikbare gegevens uit het dossier moeten worden overgemaakt aan de OVAM.

Artikel 11 BEROEP

Art. 11.1 Gehoor

Art. 11.1.1

De grondstoffenproducent die het oneens is met een beslissing die genomen is door de certificatie-instelling of met een sanctie die betekend is door de certificatie-instelling, heeft het recht gehoord te worden door de certificatie-instelling.

Art. 11.1.2

De vraag om gehoord te worden wordt schriftelijk ingediend binnen de 10 kalenderdagen na de betekening van de bestreden beslissing van de certificatie-instelling.

Art. 11.1.3

De door de certificatie-instelling genomen beslissingen en de betekende sancties worden door een verzoek om gehoor niet opgeschort.

Art. 11.2 Beroep

Art. 11.2.1

De grondstoffenproducent die het oneens is met een beslissing van de certificatie-instelling over de sanctionele opschorting of de intrekking van zijn certificaat, heeft het recht beroep aan te tekenen tegen die beslissing bij de OVAM.

Art. 11.2.2

Beroep wordt aangetekend met een aangetekende brief binnen tien werkdagen na de betekening van de bestreden beslissing van de certificatie-instelling of binnen de tien werkdagen na gehoord te zijn geweest door de certificatie-instelling.

Art. 11.2.3

Een sanctionele opschorting of intrekking van het certificaat wordt niet opgeschort als de grondstoffenproducent beroep aantekent. De OVAM bemiddelt en brengt daartoe beide partijen samen. De OVAM neemt, na bemiddeling, een beslissing en stelt beide partijen in kennis binnen een termijn van 10 werkdagen.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement bouwstoffen.

Brussel,

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

A handwritten signature in black ink, reading "Deniz Zuhar".

Zuhal DEMIR